

Skořepinové objímky pro montáž průmyslových koncovek (EN 14420-3 / DIN 2817) Šrouby a matice pro montáž skořepinových objímek RS a SC

Skořepinové objímky RS a SC jsou dodávány včetně montážních šroubů a matic. Šrouby a matice jsou v tomto případě náhradní díl v případě jejich poškození nebo ztráty. Zatímco pomocné montážní šrouby nejsou součástí dodávky objímek a jsou během montáže používány k odpovídajícímu stlačení objímky a jsou během montáže postupně měněny za krátké montážní šrouby dodané spolu s objímkou.

Šrouby a matice montážní, náhradní díly

obrázek	index (šroub s maticí)		rozměr
	pozinkovaná ocel	nerez	
	RS-633006020010	RS-633006020020	M6 x 20
	RS-633008025010	RS-633008025020	M8 x 25
	RS-633010040010	RS-633010040020	M10 x 40
	RS-633012050010	RS-633012050020	M12 x 50
	RS-633012060010	RS-633012060020	M12 x 60

Dlouhé pomocné šrouby

obrázek	index (šroub, ocel)	rozměr
	RS-632006040010	M6 x 40
	RS-632008050010	M8 x 50
	RS-632010070010	M10 x 70
	RS-632012080010	M12 x 80



Objímky PINCLAMP

Skořepinové objímky s čepem pro průmyslové hadice

Materiál objímky: Al (hliník)
Čep: nerez
Ciśnienie robocze: 25 bar (při správně zvolené objímce a hadici)

Speciální typ skořepinových montážních objímek, určených pro upevnění standardních průmyslových hadic (EN / DIN) na koncovky s hladkým nebo drážkovaným hadicovým „trnem“ a pojistným zámkem (koncovky dle EN14420-2 / DIN2817). Objímka je uzavírána pomocí jejího stlačení ve svěráku a následného vtlačení montážního čepu z nerez (dodávány s objímkou). Je charakteristická menšími vnějšími rozměry než skořepinové objímky stahované šrouby, avšak rozsah tolerance vnějšího průměru hadice a rozsah možných typů hadic k montáži je menší. Objímku je nutné zvolit přiměřeně vnitřnímu průměru hadice (DN) a síle stěny hadice, ležící poblíž nominální hodnoty síly stěny pro objímku v tabulce (g) tak, aby vnější průměr montovaných hadic ležel v uvedeném rozsahu (od D_{min} do D_{max}).

index	index (ekonomická verze)	materiál	DN x g [mm]	$D_{min} \div D_{max}$ [mm]	rozměry [mm]		čep [mm]	hmotn. [kg]
					B	L		
RS-634025006040	TI-SCP-025-060-AL	Al	25 x 6	36 ÷ 38	60	47	5 x 44	0,1
RS-634032006040	TI-SCP-032-060-AL	Al	32 x 6	43 ÷ 45	66	48	5 x 44	0,1
RS-634038007040	TI-SCP-038-065-AL	Al	38 x 6,5	50 ÷ 52	75	53	5 x 49	0,2
RS-634040007040	-	Al	40 x 7	53 ÷ 55	78	54	5 x 49	0,2
RS-634050008040	TI-SCP-050-080-AL	Al	50 x 8	63 ÷ 67	91	56	5 x 49	0,2
RS-634065007040	TI-SCP-065-070-AL	Al	63 x 8, 65 x 7	78 ÷ 81	108	74	5 x 69	0,4
RS-634075008040	TI-SCP-075-080-AL	Al	75 x 8	89 ÷ 92	119	76	5 x 69	0,4
RS-634100008040	TI-SCP-100-080-AL	Al	100 x 8	115 ÷ 118	151	100	5 x 73	0,7

Montáž koncovky na pryžovou průmyslovou hadici:



Skořepinová objímka se šrouby RS nebo SC



Skořepinová objímka s čepem PINCLAMP