

Hadice odolné chemikáliím



P2 SP, P2 SP SE

Teflonová hadice pro odsávání a transport výparů chemikálií a pro práci ve vyšších teplotách do 150°C

Materiál hadice: polyesterová tkanina impregnovaná černým TPE (termoplastický elastomer), o síle 0,4 mm
Výztuž: spirála z ocelového drátu
Prac. teplota: od -40°C do +150°C

Lehká, výjimečně ohebná a elastická hadice, určená pro odsávání a transport agresivních chemických výparů a pro práci za vyšší teploty. Dobrá odolnost teplotě, výparům kyselin a rozpouštědel. Odolná také UV záření, ozónu, hydrolýze a biologické korozi. Odolná ohýbání. Používána pro odsávání výparů, klimatizaci a ventilaci ve vozidlech (autobusy, osobní vozidla, autokaravany a obytné přívěsy, rekreační lodě apod.), pro přívod vzduchu k motorům a kompresorům, v sušárnách granulátů a plastů, ve vyfukovacích strojích fólií. Na speciální objednávku dostupné jiné průměry 15 ÷ 800 mm.

Těžce zápalná verze P2 SP SE odpovídá požadavkům normy DIN 4102 B1 pro stavební materiály.

Kontrola chemické odolnosti: Tabulka chemické odolnosti TPE (vstupní volba), potvrzení odolnosti a parametrů aplikace Tubes International.

index (standard)	index (verze SE)	vnitřní průměr [mm]	průměr drátu [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SC-P2SP-015	\$	15	1	0,5	0,3	15	0,06	10
SC-P2SP-018	\$	18	1	0,45	0,25	18	0,07	10
SC-P2SP-020	\$	20	1	0,45	0,25	20	0,08	10
SC-P2SP-025	SC-P2SPSE-025	25	1	0,45	0,2	25	0,09	10
SC-P2SP-030	SC-P2SPSE-030	30	1	0,4	0,2	30	0,14	10
SC-P2SP-032	\$	32	1	0,4	0,18	32	0,146	10
SC-P2SP-035	SC-P2SPSE-035	35	1	0,4	0,16	35	0,15	10
SC-P2SP-038	\$	38	1	0,4	0,15	38	0,155	10
SC-P2SP-040	SC-P2SPSE-040	40	1	0,35	0,15	40	0,16	10
SC-P2SP-041	\$	41	1	0,35	0,15	41	0,165	10
SC-P2SP-045	SC-P2SPSE-045	45	1	0,35	0,12	45	0,18	10
SC-P2SP-050	SC-P2SPSE-050	50	1,2	0,35	0,1	50	0,21	10
SC-P2SP-055	SC-P2SPSE-055	55	1,2	0,35	0,09	55	0,23	10
SC-P2SP-060	SC-P2SPSE-060	60	1,2	0,35	0,08	60	0,25	10
SC-P2SP-065	SC-P2SPSE-065	65	1,2	0,3	0,08	65	0,27	10
SC-P2SP-067	\$	67	1,2	0,3	0,08	67	0,28	10
SC-P2SP-070	SC-P2SPSE-070	70	1,2	0,3	0,08	70	0,29	10
SC-P2SP-075	SC-P2SPSE-075	75	1,2	0,2	0,07	75	0,31	10
SC-P2SP-080	SC-P2SPSE-080	80	1,2	0,2	0,06	80	0,33	10
SC-P2SP-085	\$	85	1,2	0,18	0,06	85	0,36	10
SC-P2SP-090	SC-P2SPSE-090	90	1,2	0,17	0,05	90	0,38	10
SC-P2SP-100	SC-P2SPSE-100	100	1,6	0,15	0,05	100	0,56	10
SC-P2SP-110	SC-P2SPSE-110	110	1,6	0,15	0,04	110	0,59	10
SC-P2SP-115	SC-P2SPSE-115	115	1,6	0,15	0,04	115	0,61	10
SC-P2SP-120	SC-P2SPSE-120	120	1,6	0,15	0,04	120	0,67	10
SC-P2SP-125	SC-P2SPSE-125	125	1,6	0,13	0,04	125	0,7	10
SC-P2SP-130	SC-P2SPSE-130	130	1,6	0,12	0,04	130	0,71	10
SC-P2SP-140	SC-P2SPSE-140	140	1,6	0,12	0,04	140	0,73	10
SC-P2SP-150	SC-P2SPSE-150	150	1,6	0,11	0,04	150	0,78	10
SC-P2SP-160	SC-P2SPSE-160	160	1,6	0,1	0,03	160	0,79	10
SC-P2SP-165	\$	165	1,6	0,09	0,03	165	0,8	10
SC-P2SP-170	SC-P2SPSE-170	170	1,6	0,09	0,03	170	0,81	10
SC-P2SP-175	SC-P2SPSE-175	175	1,6	0,09	0,03	175	0,82	10
SC-P2SP-180	SC-P2SPSE-180	180	1,6	0,08	0,02	180	0,91	10
SC-P2SP-200	SC-P2SPSE-200	200	2	0,08	0,02	200	1,27	10

\$ - dostupné na speciální objednávku