

Hadice ostatní a speciální - odsávací hadice pro horké spaliny

P-G-EX 1
Hadice pro horké motorové spaliny

Materiál hadice: polyesterová tkanina o síle 0,4 mm, impregnovaná černou vrstvou TPE (termoplastický elastomer)

Výztuž: pravotočivá nylonová spirála v ochraně TPE chránící proti oděru

Prac. teplota: od -40°C do +150°C (krátkodobě do +170°C)

Lehká, elastická hadice pro odvod horkých spalin benzínových a dieselových motorů. Je používána jako odťah výfuků v servisech, položena na podlaze nebo odvíjena z bubnových navijáků hadic, hadice pro sací kanály nebo na stanicích měření emisí a zkušebních stolicích motorů. Odolná promáčknutí díky výztuži silnou spirálou z bílého nylonu (PA), z vnějšku kryta černým TPE. odolná chemikáliím, zvláště výparům benzínu a olejů na také ozónu, hydrolyze, mikrobům a UV záření. Neobsahuje halogenidy ani změkčovadla. **Hadice P-G-EX 1 by měla být používána společně s podtlakovým systémem odťahu spalin a připojena vhodnou přípojkou k výfuku motoru.** Na speciální objednávku dostupné jiné průměry v rozsahu 40 ÷ 250 mm. Montáž hadice na koncovky můstkovými hadicovými sponami (pravotočivými).



index	vnitřní průměr [mm]	podtlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
SC-PGEX1-040	40	0,65	80	0,25	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-050	50	0,5	85	0,41	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-051	51	0,5	86	0,42	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-060	60	0,4	90	0,49	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-065	65	0,35	100	0,53	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-070	70	0,2	105	0,61	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-075	75	0,15	105	0,69	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-076	76	0,15	106	0,7	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-080	80	0,12	160	0,74	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-085	85	0,12	168	0,78	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-090	90	0,12	175	0,83	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-100	100	0,1	190	0,87	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-102	102	0,1	194	0,9	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-110	110	0,09	220	1,0	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-120	120	0,08	240	1,14	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-125	125	0,08	250	1,2	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-127	127	0,08	254	1,25	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-140	140	0,06	280	1,34	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-150	150	0,06	300	1,44	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-152	152	0,06	304	1,46	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-160	160	0,05	320	1,52	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-180	180	0,04	360	1,67	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-200	200	0,04	400	1,83	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-203	203	0,04	406	1,87	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20
SC-PGEX1-250	250	0,02	500	2,29	2,5 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20

NIKDY NEPŘEJÍŽDĚJTE HADICE, ALE ...


... hadice P-G-EX 1 je odolná náhodnému přejetí vozidlem díky robustní výztužné spirále z polyamidu (nylonu). Po stlačení se hadice vrací do původního tvaru a může být většinou dále používána.

Minimální poloměr ohybu hadice P-G-EX 1 je menší nebo roven dvojnásobku většího průměru, zaručuje optimální ohebnost při současném neomezeném průtoku spalin.