

Ochrany

SAFE STRIP
Materiál: Černý polypropylen

Prac. teplota: Od -40⁰ C do +80⁰ C

Pásky z husté tkaniny pro spojování svazků hadic. Nápis SAFE STRIP je vyšívaný.

Vyráběny ve třech verzích:

- STRD (se zapínáním Velcro® - „suchý zip“),
- STRDR (se zapínáním Velcro® - „suchý zip“ a montážním očkem),
- STFLL (se sponou).

index	index	šířka pásky [mm]	maximální průměr svazku [mm]
SF-STRD-070	SF-STRDR-070	40	70
SF-STRD-100	SF-STRDR-100		100
SF-STRD-125	SF-STRDR-125		125
SF-STRD-155	SF-STRDR-155		155
SF-STRD-180	SF-STRDR-180		180

index	šířka pásky [mm]	délka [mm]
SF-STFLL-050	25	500
SF-STFLL-100		1000
SF-STFLL-150		1500


SAFE WRAP
Materiál: Černá polyamidová tkanina pokrytá z vnějšku černým polyuretanem

Prac. teplota: Od -20⁰ C do +120⁰ C

Robustní ochrana vybavená po celé délce zapínáním Velcro® - „suchý zip“, snadná instalace a demontáž na hadicové svazky. Tkanina, ze které je SAFE WRAP vyroben, je charakteristická vynikající odolností proti roztažení (EN ISO 13934-1) a je 100% vodě odolná (EN 24920). SAFE WRAP splňuje požadavky normy ISO 3457 (proveden test poréznosti). Charakteristická vysokou odolností otěru. Dostupná také v jiných vnitřních průměrech a ve verzi MSHA vhodná také pro práci v dolech.

index	vnitřní průměr [mm]	standardní délka* [m]
SF-WRRD-040	40	25
SF-WRRD-060	60	
SF-WRRD-080	80	
SF-WRRD-100	100	
SF-WRRD-120	120	

* - k dispozici jsou také role 10 m a jiné délky do 50 m