



PA 12 E

Hadice: Nylon (PA 12)
Prac. teplota: Od -10°C do +80°C

Lehká, velmi elastická hadice, s kalibrovaným vnějším průměrem, určená pro rozvody stlačeného vzduchu, olejů, paliv, maziv a chemikálií. Dostupná v přírodní barvě. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.
 Normy: DIN 73378.

index	vnější průměr [mm]	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	standardní délka [m]
SH-PA12-04X02	4	2	40	15	100
SH-PA12-04X03	4	3	18	30	100
SH-PA12-05X03	5	3	30	30	100
SH-PA12-06X04	6	4	25	38	100
SH-PA12-08X05	8	5	26	35	100
SH-PA12-08X06	8	6	18	57	100
SH-PA12-08X5,5	8	5,5	24	48	100
SH-PA12-10X06	10	6	28	35	100
SH-PA12-10X07	10	7	24	45	100
SH-PA12-10X08	10	8	14	76	100
SH-PA12-10X7,5	10	7,5	18	66	100
SH-PA12-12X08	12	8	27	80	100
SH-PA12-12X09	12	9	18	83	100
SH-PA12-12X10	12	10	11	70	100
SH-PA12-14X10	14	10	22	90	100
SH-PA12-14X11	14	11	14	83	100
SH-PA12-15X12	15	12	15	100	100
SH-PA12-16X13	16	13	14	90	100
SH-PA12-18X14	18	14	17	190	100
SH-PA12-20X16	20	16	15	180	100
SH-PA12-22X18	22	18	13	200	100