


## Nástrčné spojky série S




**Materiál:** Niklovaná mosaz, plast  
**Prac. tlak:** 10 bar  
**Podtlak:** 0,99 bar  
**Prac. teplota:** Od 0°C do +60°C  
**Těsnění:** NBR


Nástrčné spojky série S jsou ekonomickým řešením pro rychlé spojení hadic s metrickým a palcovým kalibrováním vnějším průměrem. Pro spojení je nutno vtláčit hadici do spojky. Pro rozpojení je nutné stisknout uvolňovací prsteneček.

### Konstrukce:



1. Uvolňovací prsteneček: plast
2. Aretační prsteneček
3. Korpus: niklovaná mosaz, plast
4. Pojistný prsteneček: nerez
5. Pružina držící prsteneček
6. Těsnění hadice: NBR
7. Těsnění závitu O-ring: NBR

Přípojka přímá, vnější závit BSP		
		
<b>PCM</b>		
index	vněj. průměr hadice [mm]	rozměr závitu [BSP]
SH-PCM-04-02B	4	1/8"
SH-PCM-04-04B	4	1/4"
SH-PCM-06-02B	6	1/8"
SH-PCM-06-04B	6	1/4"
SH-PCM-06-06B	6	3/8"
SH-PCM-06-08B	6	1/2"
SH-PCM-08-02B	8	1/8"
SH-PCM-08-04B	8	1/4"
SH-PCM-08-06B	8	3/8"
SH-PCM-08-08B	8	1/2"
SH-PCM-10-02B	10	1/8"
SH-PCM-10-04B	10	1/4"
SH-PCM-10-06B	10	3/8"
SH-PCM-10-08B	10	1/2"
SH-PCM-12-02B	12	1/8"
SH-PCM-12-04B	12	1/4"
SH-PCM-12-06B	12	3/8"
SH-PCM-12-08B	12	1/2"
SH-PCM-14-04B	14	1/4"
SH-PCM-14-06B	14	3/8"
SH-PCM-14-08B	14	1/2"
SH-PCM-16-06B	16	3/8"
SH-PCM-16-08B	16	1/2"

Přípojka přímá, vnější závit NPT		
		
<b>PCC</b>		
index	vněj. průměr hadice [coul]	rozměr závitu [NPT]
SH-PCC-02,5-02N	5/32	1/8"
SH-PCC-02,5-04N	5/32	1/4"
SH-PCC-02,5-06N	5/32	3/8"
SH-PCC-03-02N	3/16	1/8"
SH-PCC-03-04N	3/16	1/4"
SH-PCC-03-06N	3/16	3/8"
SH-PCC-04-02N	1/4	1/8"
SH-PCC-04-04N	1/4	1/4"
SH-PCC-04-06N	1/4	3/8"
SH-PCC-04-08N	1/4	1/2"
SH-PCC-05-02N	5/16	1/8"
SH-PCC-05-04N	5/16	1/4"
SH-PCC-05-06N	5/16	3/8"
SH-PCC-05-08N	5/16	1/2"
SH-PCC-06-02N	3/8	1/8"
SH-PCC-06-04N	3/8	1/4"
SH-PCC-06-06N	3/8	3/8"
SH-PCC-06-08N	3/8	1/2"
SH-PCC-08-02N	1/2	1/8"
SH-PCC-08-04N	1/2	1/4"
SH-PCC-08-06N	1/2	3/8"
SH-PCC-08-08N	1/2	1/2"