

## Univerzální hadice z PVC



### SOFT PLUS

**Velmi elastická hadice z PVC vyztužená opletem**

<b>Duše:</b>	žlutý (Y) nebo modrý (BL) PVC
<b>Výztuž:</b>	polyesterový oplet
<b>Obal:</b>	žlutý (Y) nebo modrý (BL) PVC
<b>Pracovní teplota:</b>	od -25°C do +60°C (pracovní tlak závislý na teplotě)

Lehká, velmi měkká, mimořádně ohebná a elastická hadice charakteristická vysokou odolností ohybu a bez tvarové paměti. Určena pro vodu, vzduch, lehké chemikálie. Elastická i při nízkých teplotách. Obal odolný otěru, UV záření a atmosférickým vlivům. Materiál hadice neobsahuje kadmium ani silikon, splňuje požadavky RoHS.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
SH-SOFTPLUS-06Y	6,5	11,8	2,65	20	60	15	0,101	100
SH-SOFTPLUS-08BL	8	12,5	2,25	20	60	25	0,094	100
SH-SOFTPLUS-09Y	9,5	15,1	2,8	20	60	30	0,139	100
SH-SOFTPLUS-10BL	10	15	2,5	20	60	35	0,128	100
SH-SOFTPLUS-12Y	12,7	18,5	2,9	20	60	35	0,159	100

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané

Závislost poruchového a pracovního tlaku na teplotě pro hadici SOFT PLUS	teplota	20°C	32°C	38°C	50°C	60°C
	tlak		100%	84%	77%	60%



### SOFT PLUS - P

**Hadice SOFT PLUS s rychlospojkami, L = 10 nebo 15 m**

<b>Duše:</b>	žlutý (Y) nebo modrý (BL) PVC
<b>Výztuž:</b>	polyesterový oplet
<b>Obal:</b>	žlutý (Y) nebo modrý (BL) PVC
<b>Pracovní teplota:</b>	od -25°C do +60°C (pracovní tlak závislý na teplotě)

Pneumatické prodloužení - hotový komplet pro tlakový vzduch v délkách 10 nebo 15 m vyrobený z hadice SOFT PLUS, zakončený standardní mosaznou pneumatickou vsuvkou a spojkou Eurostandard DN7,2 kompatibilní se standardními rychlospojkami na vzduch používanými na trhu. S ochranou proti zalomení hadice u koncovek. Ideální řešení pro připojení pneumatického nářadí - snadná obsluha, tlumí vibrace. Zaručuje vysoký komfort práce obsluhy.



index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	poruchový tlak 20°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	délka hadice [m]	přibližná hmotnost hadice [kg]
SH-SOFTPLUS-P-06Y-10	6,5	11,8	20	60	15	10	1,188
SH-SOFTPLUS-P-08BL-10	8	12,5	20	60	25		1,124
SH-SOFTPLUS-P-09Y-10	9,5	15,1	20	60	30		1,587
SH-SOFTPLUS-P-10BL-10	10	15	20	60	35		1,469
SH-SOFTPLUS-P-12Y-10	12,7	18,5	20	60	35		1,820
SH-SOFTPLUS-P-06Y-15	6,5	11,8	20	60	15	15	1,693
SH-SOFTPLUS-P-08BL-15	8	12,5	20	60	25		1,595
SH-SOFTPLUS-P-09Y-15	9,5	15,1	20	60	30		2,284
SH-SOFTPLUS-P-10BL-15	10	15	20	60	35		2,107
SH-SOFTPLUS-P-12Y-15	12,7	18,5	20	60	35		2,614

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané