



UWSB

Hadice: Těžce zápalný polyuretan PUR
Prac. teplota: Od -40°C do +70°C

Velmi elastická hadice, odolná otěru, jiskrám ze svařování a horkým úlomkům kovu. Určena pro pneumatické ovládací systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Odolná UV záření. Na obou stranách zakončena rovnými konci o délce 100 mm a 500 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Tvrdost dle Shore (A) 98°. Normy: UL 94 VO (vnější vrstva).

index	vnější průměr [mm]	vnitřní průměr [mm]	pracovní délka [m]	vnější průměr spirály [mm]	délka spirály [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	koncovka vnější závit [coul]
SH-UWSB-06-020BK	6	4	2	49	156	11	1/4
SH-UWSB-06-050BK	6	4	5	49	488	11	1/4
SH-UWSB-06-075BK	6	4	7,5	49	754	11	1/4
SH-UWSB-06-100BK	6	4	10	49	1019	11	1/4
SH-UWSB-08-020BK	8	5	2	56	175	13	1/4
SH-UWSB-08-050BK	8	5	5	56	548	13	1/4
SH-UWSB-08-075BK	8	5	7,5	56	846	13	1/4
SH-UWSB-08-100BK	8	5	10	69	896	13	1/4
SH-UWSB-10-020BK	10	6,5	2	72	160	11	1/4
SH-UWSB-10-050BK	10	6,5	5	72	500	11	1/4
SH-UWSB-10-075BK	10	6,5	7,5	72	772	11	1/4
SH-UWSB-10-100BK	10	6,5	10	82	911	11	1/4
SH-UWSB-12-020BK	12	8	2	85	159	10	3/8
SH-UWSB-12-050BK	12	8	5	85	497	10	3/8
SH-UWSB-12-075BK	12	8	7,5	85	767	10	3/8
SH-UWSB-12-100BK	12	8	10	100	859	10	3/8