

## Hadice pro čištění kanalizace



### KUKA 250

#### Pryžová hadice 250 bar pro čištění kanalizace



<b>Duše:</b>	Černá, hladká, syntetická pryž
<b>Výztuž:</b>	Dvojitý textilní oplet
<b>Obal:</b>	Černá, hladká, syntetická pryž
<b>Prac. teplota:</b>	Od -40°C do +70°C

Tlaková hadice pro vysokotlaké mytí a proplachování kanalizačních systémů. Obal odolný oděru, olejové mlže a atmosférickým vlivům.

Montáž: Používat koncovky SL-KUKA250-... (IT-58).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	poloměr ohybu [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]
SL-KUKA250-13	12,7	25	65	250	625	0,44
SL-KUKA250-16	16	28	75	250	625	0,48
SL-KUKA250-19	19	31,6	90	250	625	0,56
SL-KUKA250-25	25,4	39,3	100	250	625	0,78
SL-KUKA250-32	31,8	48	130	250	625	1,06
SL-KUKA250-38	38,1	54	150	250	625	1,25

## Koncovky pro hadice KUKA 250

obrázek	index	rozměr závitu [cou]	vnitř. prům. hadice [mm]	rozměr klíče [mm]
 Koncovka s GZ BSP, kužel 60°	SL-KUKA250-13-BZ110-08	1/2	13	27
	SL-KUKA250-16-BZ110-10	5/8	16	27
	SL-KUKA250-19-BZ110-12	3/4	19	32
	SL-KUKA250-25-BZ110-16	1	25	41
	SL-KUKA250-25-BZ110-20	1.1/4	25	50
	SL-KUKA250-32-BZ110-20	1.1/4	32	50
 Koncovka s GW BSP, kužel 60°	SL-KUKA250-13-BW110-08	1/2	13	27
	SL-KUKA250-16-BW110-08	1/2	16	27
	SL-KUKA250-16-BW110-10	5/8	16	30
	SL-KUKA250-16-BW110-12	3/4	16	32
	SL-KUKA250-19-BW110-12	3/4	19	32
	SL-KUKA250-25-BW110-16	1	25	41
	SL-KUKA250-25-BW110-20	1.1/4	25	50
	SL-KUKA250-32-BW110-20	1.1/4	32	50