




Rychlospojky SNAP-TITE

71 (1/4" ÷ 2")
Bezodkapové rychlospojky s nejvyšším pracovním tlakem (do 690 bar)

Norma:	Standard výrobce
Použití:	Hydraulika (hydraulický olej) Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak:	Do 690 bar
Materiál:	Pozinkovaná ocel, nerez
Těsnění:	NBR (od -35°C do +120°C) Viton (od -26°C do +204°C) EPR (od -56°C do +120°C)

Bezodkapové rychlospojky americké výroby určené pro těžké pracovní podmínky. Charakteristické nejvyšším pracovním tlakem mezi rychlospojky typu „flat-face“ (verze z pozinkované oceli a vysokotlaké nerez). Volitelně může mít spojka čep proti náhodnému rozpojení. Mohou být obsluhovány jednou rukou. V závislosti na použití nutno zvolit odpovídající materiály spojky a těsnění. V případě pulzního tlaku snížit pracovní tlak o 40%. Dostupné rychlospojky s jinými přípojnými závity (UNF).

Vsvuka	rozměr [cou]	rozměr závitu** [cou]	těsnění	index		
				pozinkovaná ocel	AISI 316	vysokotlaká nerez
 (rozměr 1/4" ÷ 1")	1/4	GW 1/4 BSP	NBR	SN-71N4-4RP	SN-S71N4-4RP	SN-SH71N4-4RP
			Viton	SN-71N4-4RPV	SN-S71N4-4RPV	SN-SH71N4-4RPV
		GW 1/4 NPTF (GW 1/4 NPSF)	NBR	SN-71N4-4F	SN-S71N4-4F	SN-SH71N4-4F
			EPR	SN-71N4-4FE	SN-S71N4-4FE	SN-SH71N4-4FE
	3/8	GW 1/4 BSP	NBR	SN-71N6-4RP	-	-
			Viton	SN-71N6-4RPV	SN-S71N6-4RPV	SN-SH71N6-4RPV
		GW 3/8 BSP	NBR	SN-71N6-6RP	SN-S71N6-6RP	SN-SH71N6-6RP
			Viton	SN-71N6-6RPV	SN-S71N6-6RPV	SN-SH71N6-6RPV
		GW 1/2 BSP	NBR	SN-71N6-8RP	-	-
			Viton	SN-71N6-8RPV	SN-S71N6-8RPV	SN-SH71N6-8RPV
		GW 3/8 NPTF (GW 3/8 NPSF)	NBR	SN-71N6-6F	SN-S71N6-6F	SN-SH71N6-6F
			EPR	SN-71N6-6FE	SN-S71N6-6FE	-
1/2	GW 1/2 BSP	NBR	SN-71N8-8RP	SN-S71N8-8RP	SN-SH71N8-8RP	
		Viton	SN-71N8-8RPV	SN-S71N8-8RPV	SN-SH71N8-8RPV	
	GW 1/2 NPTF (GW 1/2 NPSF)	NBR	SN-71N8-8F	SN-S71N8-8F	SN-SH71N8-8F	
		EPR	SN-71N8-8FE	SN-S71N8-8FE	SN-SH71N8-8FE	
	Viton	SN-71N8-8FV	SN-S71N8-8FV	SN-SH71N8-8FV		
		3/4	GW 3/4 BSP	NBR	SN-71N12-12RP	SN-S71N12-12RP
	Viton			SN-71N12-12RPV	SN-S71N12-12RPV	-
	GW 3/4 NPTF (GW 3/4 NPSF)		NBR	SN-71N12-12F	SN-S71N12-12F	SN-SH71N12-12F
EPR			SN-71N12-12FE	SN-S71N12-12FE	-	
 (rozměr 2")	1	GW 1 BSP	NBR	SN-71N16-16RP	SN-S71N16-16RP	-
			Viton	SN-71N16-16RPV	SN-S71N16-16RPV	-
		GW 1 NPTF (GW 1 NPSF)	NBR	SN-71N16-16F	SN-S71N16-16F	SN-SH71N16-16F
			EPR	SN-71N16-16FE	SN-S71N16-16FE	SN-SH71N16-16FE
	2	GW 1.1/2 BSP	NBR	SN-71N32-24RP	-	-
			Viton	SN-71N32-24RPV	-	-
		GW 2 BSP	NBR	SN-71N32-32RP	-	-
			Viton	SN-71N32-32RPV	-	-
	GW 2 NPT	NBR	SN-71N32-32F	-	-	
		EPR	SN-71N32-32FE	-	-	
	Viton	SN-71N32-32FV	SN-S71N32-32FV	-	-	

** - v závorkách uvedeny závity pro vsuvky z nerezí