

Hadice pro vysokotlaká mycí zařízení



STAR WASH 500

Duše:	Černá syntetická pryž
Výztuž:	Dvojitý ocelový opleť
Obal:	Černá, mikroperforovaná syntetická pryž
Prac. teplota:	Od -10°C do +155°C

Charakteristika: Hadice pro vysokotlaké mytí studenou a horkou vodou. Odolná detergentům, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Pracovní tlak do 500 bar.

Montáž: Používat koncovky typu Z (série 500) – bez ořezu (IT-140).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
SO-STARWASH500-06	6,6	13,1	500	1600	75	0,28
SO-STARWASH500-08	8,3	14,5	500	1600	60	0,34
SO-STARWASH500-10	9,9	17,1	500	1540	70	0,44
SO-STARWASH500-13	13	20,7	500	1380	90	0,54

Hadice je dodávána také jako komplet s koncovkami a ochranami proti zalomení. Standardní koncovky GW M22 x 1,5 a GW 3/8" BSP. Jiné koncovky na objednávku.



Konstrukce indexu kompletní hadice.

SO-STARWASH500-P1-10-15

SO – značení skupiny hadic Tubes International

STARWASH500 – název hadice

P1 – koncovky 2 x GW M22x1,5; **P2** – koncovky 2 x GW 3/8" BSP; **P3** – koncovky GW M22x1,5 / GW 3/8" BSP

10 – vnitřní průměr hadice – DN10

15 – délka hadice v metrech – 15 m

