

Univerzální hadice pro paliva a oleje



FUB

Hadice pro motorová paliva, biopaliva a oleje

Duše:	pryž NBR
Výztuž:	textilní oplet
Obal:	černá syntetická pryž
Prac. teplota:	od -40°C do +100°C z vnějšku do +120°C

Velmi ohebná a elastická hadice pro bezolovnaté benzíny a naftu pro motorové rozvody osobních i nákladních vozidel a kamionů. Duše z černé, hladké pryže NBR, vysoce odolné palivům (odolnost oleji: RMA class A), vhodná pro použití na většinu motorových paliv (standardní nafta B7 (EN590:2017), biodiesel B20, B100, standardní bezolovnatý benzín E5 (EN228:2017), E10, E85 a E100 - 100% etanol). Výztuž odolným textilním opletem zaručuje koeficient bezpečnosti 4:1. Obal z černé, hladké, kvalitní syntetické pryže, odolné olejům, ozónu a atmosférickým vlivům. Všeobecně používaná hadice pro palivové rozvody vozidel. Odpovídá normám SAE J30R2 a SAE J30 R6.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
SP-FUB-03,2	3,2	9,2	3	12	48	20	0,08	50
SP-FUB-04	4	10	3	12	48	25	0,08	50
SP-FUB-04,5	4,5	10,5	3	12	48	27	0,09	50
SP-FUB-05	5	11	3	12	48	30	0,11	50
SP-FUB-05,5	5,5	11,5	3	12	48	33	0,11	50
SP-FUB-06	6	12	3	12	48	35	0,10	50
SP-FUB-07	7	13	3	12	48	42	0,12	50
SP-FUB-07,5	7,5	13,5	3	12	48	45	0,13	50
SP-FUB-08	8	14	3	12	48	50	0,13	50
SP-FUB-09	9	15	3	12	48	55	0,14	50
SP-FUB-09,5	9,5	15,5	3	12	48	60	0,15	50
SP-FUB-10	10	16	3	12	48	60	0,16	50
SP-FUB-12	12	19	3,5	12	48	70	0,21	50

Hadice FUB DN8 s namontovanou koncovkou z nerezí AISI 316 s vnějším závitem BSPT 1/4" (NM-VT123-04) uchycenou pomocí spony MINI CLIP z nerezí AISI 304 (AB-622014).	
Hadice FUB DN8 s namontovanou hydraulickou koncovkou s vnitřním závitem M18x1,5 (TI-ZMW111-18-05) uchycenou pomocí lisovací objímky (TI-L-15-05). Koncovky a objímky z pozinkované oceli.	
Hadice FUB DN8 s namontovanou nerezovou hydraulickou koncovkou s vnějším závitem NPT 1/4" (TI-ZNZ110-04-05-SS) uchycenou pomocí lisovací objímky (TI-L-15-05-SS). Koncovky a objímky z nerezí.	