

Univerzální gumové hadice



MPX 20

Univerzální hadice na vzduch, vodu a lehké chemikálie

Duše: černá pryž EPDM
Výztuž: textilní opleť (2 oplety DN32 a 38)
Obal: černá pryž EPDM
Pracovní teplota: od -40°C do +100°C (krátkodobě + 120°C)

Univerzální, robustní a velmi elastická pryžová tlaková hadice pro vodu, vzduch a lehké chemikálie. Není vhodná pro oleje, paliva, aromatické uhlovodíky. Může být používána pro disperzní vodou ředitelné epoxidové a polyuretanové barvy. Není vhodná pro celulózové, chlorkaučukové a další barvy obsahující aromatická rozpouštědla (např. toluen, xylen) nebo benzíny. Při volbě pro chemické aplikace prosím kontaktujte Tubes International. Duše i obal **antistatické** ($R < 10^9 \Omega/m$). Obal odolný ozónu, stárnutí a atmosférickým vlivům.

Poznámka: značení (branding) na hadici www.tubes-international.com SP-MPX 20 DN 19 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR 2Q/25 - příklad.

Poznámka: staré značení do roku 2024 včetně: www.tubes-international.com PR-MPX 20 DN 19 MULTIPURPOSE HOSE WP 20 BAR BP 80 BAR 2Q/19

index	vnitřní průměr [mm]	síla stěny [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
SP-MPX20-06	6	3,5	13	20	80	36	0,14	50
SP-MPX20-08	8	3,5	15	20	80	50	0,17	50
SP-MPX20-10	10	3,5	17	20	80	60	0,20	50
SP-MPX20-13	13	4	21	20	80	80	0,29	50
SP-MPX20-16	16	4	24	20	80	100	0,35	50
SP-MPX20-19	19	4,5	28	20	80	114	0,46	50
SP-MPX20-25	25	5	35	20	80	150	0,69	50
SP-MPX20-32	32	6	44	20	80	200	1,05	50
SP-MPX20-38	38	6	50	20	80	230	1,23	50

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



MPX 20-P

Hadice MPX 20 s rychlospojkami, L=10 lub 15 m

Duše: černá pryž EPDM
Výztuž: textilní opleť
Obal: černá pryž EPDM
Pracovní teplota: od -40°C do +100°C (krátkodobě +120°C)

Pneumatické prodloužení – kompletní pryžová hadice pro vzduch z hadice MPX20. Ukončená mosaznou rychlospojkou a na druhé straně vsuvkou Eurostandard DN7,2 (kompatibilní se standardními spojkami na vzduch). Pro všeobecné použití, zvláště pro pneumatické nářadí tam, kde je vyžadována pryžová antistatická hadice.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	délka hadice [m]	hmotnost hadice [kg]
SP-MPX20-P-08-10	8	15	20	80	50	10	2,1
SP-MPX20-P-08-15	8	15	20	80	50	15	2,9

Poznámka: indexy označené barevně – nejčastěji používané



Kompletní pneumatické hadice MPX20/P ukončené nejoblíbenějšími rychlospojkami Eurostandard DN 7,2, které pasují na řadu pneumatických nářadí, např. vzduchové pistole, pistole pro huštění pneumatik pneumatické utahovky apod.