

Automatické bubnové navijáky SAURO ROSSI


 SR-500015
SR-500020


SR-510008



SR-510020



SR-MINI

Automatické bubnové navijáky hadic pro studenou a horkou vodu, oleje, maziva a jiná média. Používají se v potravinářském, chemickém průmyslu, výrobních závodech, opravárenských dílnách, mlékárnách, jatkách, zemědělství, u benzinových čerpadel, na čistíčkách odpadních vod atd. Navijáky mají pružinový mechanismus, který po lehkém potáhnutí hadice způsobí její svinutí (hadice nepatří k vybavení navijáčky). Model MINI je dodáván s PVC hadicí na vodu a vzduch s pracovní teplotou od -10°C do $+60^{\circ}\text{C}$. Ostatní bubny jsou dodávány bez hadice, kterou je nutné stejně jako závěsy objednat samostatně.

index	pracovní tlak [bar]	vstup (GZ) rozm. závitu [coul]	výstup (GW) rozm. závitu [coul]	vnitř. průměr hadice [coul]	na hadici délky [m]	materiál*
SR-500015-A	250	1/2"	1/2"	1/2"	15	pozink. ocel
SR-500015-X	250	1/2"	1/2"	1/2"	15	nerez AISI 304
SR-500020-A	250	1/2"	1/2"	1/2"	25	pozink. ocel
SR-500020-X	250	1/2"	1/2"	1/2"	25	nerez AISI 304
SR-500035-A	250	1/2"	1/2"	3/8"	40	pozink. ocel
SR-510008-A	200	1"	1"	1"	10	pozink. ocel
SR-510008-X	200	1"	1"	1"	10	nerez AISI 304
SR-510020-A	200	1"	1"	1"	20	pozink. ocel
SR-510020-X	200	1"	1"	1"	20	nerez AISI 304
SR-MINI	30	1/4"	1/4"	5/16" (8x12 mm)	15	ocel / plast
SR-968003-F	otočný závěs pro bubny SR-500015-A, 500020-A, 510008-A, pozink. ocel					
SR-968003-X	otočný závěs pro bubny SR-500015-X, 500020-X, 510008-X, nerez AISI 304					
SR-968004-F	otočný závěs pro bubny SR-510020-A, pozink. ocel					
SR-968004-X	otočný závěs pro bubny SR-510020-X, nerez AISI 304					

Otočné spojky pro bubny SAURO ROSSI



SR-1-58-20-20



SR-1-58-80-18



SR-1-58-80-20



SR-2-58-20-05

index	pracovní tlak [bar]	vstup (GZ) rozm. závitu [coul]	výstup (GW) rozm. závitu [coul]	verze	materiál
SR-1-58-20-20	250	1/2"	1/2"	úhlová	mosaz
SR-1-58-80-18	350	1/2"	1/2"	úhlová	nerez AISI 303
SR-1-58-80-20	200	1"	1"	úhlová	nerez AISI 303
SR-2-58-20-05	310	3/4"	3/4"	přímá	pozink. ocel