


**Rychlospojky NORDIC RANGE**

**CEJN, TEMA (3/16" ÷ 2")**

**Nerezové rychlospojky nejvyšší kvality, vybaveny dvojitým těsněním a pojistným prstencem (1/4" ÷ 2")**

**Norma:** Standard výrobce  
**Použití:** Hydraulika (hydraulický olej)  
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)  
**Prac. tlak:** Do 300 bar  
**Materiál:** Nerez AISI 316  
**Těsnění:** Viton (od -20°C do +200°C)

Rychlospojky určené pro těžké pracovní podmínky. Spojky mimo rozměr 3/16" mají dodatečný o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. Vsvuky i spojky dostupné ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Spojky mimo rozměr 3/16" mají pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení. Jako jednostranně uzavíratelné mohou být používány jen rozměry 3/16" a 1/4" (jen ze strany spojky). Pro pulzní tlak je nutné maximální pracovní tlak snížit o 50%.

Spojka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitu [coul]	index	
				CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	-	TA-H-2310RFV*
		bez ventilu		-	TA-H-2310RVUV
	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	CJ-H-105261212	TA-H-2510RV
		bez ventilu		-	TA-H-2510RVUV
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	CJ-H-105261214	TA-H-3810RV
		bez ventilu		-	TA-H-3810RVUV
s ventilem a eliminátorem		-		TA-H-3811RV	
1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	CJ-H-105261215	TA-H-5010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-5010RVUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-5011RV	
3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	CJ-H-105261217	TA-H-7510RV	
	bez ventilu		-	TA-H-7510RVUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-7511RV	
1	s ventilem	GW 1 BSP	CJ-H-105261219	TA-H-10010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-10010RVUV	
	s ventilem a eliminátorem		-	TA-H-10011RV	
1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	-	TA-H-15010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-15010RVUV	
2	s ventilem	GW 2 BSP	-	TA-H-20010RV	
	bez ventilu		-	TA-H-20010RVUV	

Vsvuka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitu [coul]	index	
				CEJN (AISI 316)	TEMA (AISI 316)
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	-	TA-H-2320RFV*
		bez ventilu		-	TA-H-2320RUV
 (od 3/8" do 1" s ventilem)	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	CJ-H-105266212	TA-H-2520RV
		bez ventilu		-	TA-H-2520RUV
	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	CJ-H-105266214	TA-H-3820RV
bez ventilu	-	TA-H-3820RUV			
1/2	s ventilem a eliminátorem	-	TA-H-3821RV		
	s ventilem	GW 1/2 BSP	CJ-H-105266215	TA-H-5020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-5020RUV	
3/4	s ventilem a eliminátorem	-	TA-H-5021RV		
	s ventilem	GW 3/4 BSP	CJ-H-105266217	TA-H-7520RV	
	bez ventilu		-	TA-H-7520RUV	
1	s ventilem a eliminátorem	-	TA-H-7521RV		
	s ventilem	GW 1 BSP	CJ-H-105266219	TA-H-10020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-10020RUV	
1.1/2	s ventilem a eliminátorem	-	TA-H-10021RV		
	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	-	TA-H-15020RV	
bez ventilu	-		TA-H-15020RUV		
2	s ventilem	GW 2 BSP	-	TA-H-20020RV	
	bez ventilu		-	TA-H-20020RUV	

\* - ventil z mosazi