










Rychlospojky NORDIC RANGE

CEJN, TEMA (3/16" ÷ 2")

Rychlospojky nejvyšší kvality, vybaveny dvojitým těsněním a pojistným prstencem (1/4" ÷ 2")

- Norma:** Standard výrobce
Použití: Hydraulika (hydraulický olej)
 Průmysl (voda, pára, paliva a oleje, plyny, chemikálie)
Prac. tlak: Do 450 bar
Materiál: Chromovaná mosaz (spojky TEMA do 1"),
 pozinkovaná ocel (ostatní položky TEMA), ocel se zinko-niklovým povlakem
Těsnění: NBR (CEJN) od 30°C do +100°C)
 Viton (od -15°C do +200°C)

Rychlospojky určené pro těžké pracovní podmínky. Spojky mimo rozměr 3/16" mají dodatečný o-ring, díky čemuž jsou ideální pro plynové instalace. Vsuvky i spojky dostupné ve verzi s eliminátorem statického tlaku. Spojky mimo rozměr 3/16" mají pojistný prstenec proti náhodnému rozpojení. Jako jednostranně uzavíratelné mohou být používány jen rozměry 3/16" a 1/4" (jen ze strany spojky). V závislosti na použití je nutno zvolit odpovídající materiál spojky a těsnění.

Spojka	rozměr [coul]	popis	rozměr závitů [coul]	materiál těsnění	index	
					CEJN	TEMA
 (od 3/16" do 1/4")	3/16	s ventilem	GW 1/8 BSP	NBR	-	TA-H-2310
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-2310UV
		s ventilem		NBR	-	TA-H-2310UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-2310VUV
 (od 3/16" do 1/4")	1/4	s ventilem	GW 1/4 BSP	NBR	CJ-H-105251202	TA-H-2510
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251212	TA-H-2510UV
		s ventilem		NBR	CJ-H-105250202	TA-H-2510UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-2510VUV
 (od 3/16" do 1/4")	3/8	s ventilem	GW 3/8 BSP	NBR	CJ-H-105251204	TA-H-3810
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251214	TA-H-3810UV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250204	TA-H-3810UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-3810VUV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105251234	TA-H-3811
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-3811V
 (od 3/16" do 1/4")	1/2	s ventilem	GW 1/2 BSP	NBR	CJ-H-105251205	TA-H-5010
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251215	TA-H-5010UV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250205	TA-H-5010UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-5010VUV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105251235	TA-H-5011
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-5011V
 (od 3/8" do 1")	3/4	s ventilem	GW 3/4 BSP	NBR	CJ-H-105251207	TA-H-7510
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251217	TA-H-7510UV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250207	TA-H-7510UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-7510VUV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105251237	TA-H-7511
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-7511V
 (od 3/8" do 1")	1	s ventilem	GW 1 BSP	NBR	CJ-H-105251209	TA-H-10010
		bez ventilu		Viton	CJ-H-105251219	TA-H-10010UV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105250209	TA-H-10010UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-10010VUV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	CJ-H-105251239	TA-H-10011
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-10011V
 (od 1.1/2" do 2")	1.1/2	s ventilem	GW 1.1/2 BSP	NBR	-	TA-H-15010
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-15010UV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	-	TA-H-15010UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-15010VUV
		s ventilem a eliminátorem		NBR	-	TA-H-15011
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-15011V
 (od 1.1/2" do 2")	2	s ventilem	GW 2 BSP	NBR	-	TA-H-20010
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-20010UV
		s ventilem		NBR	-	TA-H-20010UV
		bez ventilu		Viton	-	TA-H-20010VUV