

Odpouštěcí ventil

TEMA (1/4" ÷ 1")

Prac. tlak: Do 250 bar
Materiál: Korpus - pozinkovaná ocel
 Ventil - mosaz
Těsnění: NBR
Temp. pracy: do +90°C

Ruční ventil umožňující odpuštění přebytečného oleje uz instalace s jeho návratem do zásobníku a tím snížení statického tlaku v instalaci s ventilem instalovaným mezi část instalace se spojami a část pod tlakem. Po odpuštění přebytečného hydraulického oleje je možné spojky připojit.

	index	rozměr [coul]	rozměr závitů G1 [coul]	rozměr závitů G2 [coul]	SW [mm]	L [mm]	D [mm]
	TA-V-TA38	3/8	GZ 3/8 BSP	GW 3/8 BSP	21	62	33
	TA-V-TA50	1/2	GZ 1/2 BSP	GW 1/2 BSP	25	70	33
	TA-V-TA75	3/4	GZ 3/4 BSP	GW 3/4 BSP	32	73	33
	TA-V-TA100	1	GZ 1 BSP	GW 1 BSP	38	77	33
	TA-V-TA38-IW	3/8	GW 3/8 BSP	GW 3/8 BSP	28	60	33
	TA-V-TA50-IW	1/2	GW 1/2 BSP	GW 1/2 BSP	28	60	33
	TA-V-515	1/4	GZ 1/2 BSP	-	30	62	33
	TA-V-515RV*	1/4	GZ 1/2 BSP	-	30	62	33

* - ventil vyrobený z nerezí s vitonovým těsněním

