

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Pryžové kompenzátory



1504

Duše: Pryž EPDM
Výztuž: Nylonový kord
Obal: Pryž EPDM
Příruby: Vnitř. závit BSP, galvanizovaná litina
Prac. teplota: Od -10°C do +100°C
 (v závislosti na médiu)

Jsou určeny pro absorpci vibrací a otřesů a osových a úhlových pohybu ve vodních rozvodech. Nejsou vhodné pro média obsahující olej. Atest pro pitnou vodu.

index	nominální průměr [mm]	rozměr závitů [coul]	délka [mm]	stlačení [mm]	roztažení [mm]	boční posuv [mm]	úhlový posuv [stupně]	pracovní tlak [bar]
TG-1504-E-15	15	1/2	200	22	6	22	45	10
TG-1504-E-20	20	3/4	200	22	6	22	45	10
TG-1504-E-25	25	1	200	22	6	22	45	10
TG-1504-E-32	32	1.1/4	200	22	6	22	45	10
TG-1504-E-38	38	1.1/2	200	22	6	22	45	10
TG-1504-E-50	50	2	200	22	6	22	45	10
TG-1504-E-65	65	2.1/2	220	22	6	22	45	10
TG-1504-E-75	75	3	220	22	6	22	45	10



E - RP

Duše: Butylová pryž (IIR) / EPDM
Výztuž: Nylonový kord
Obal: Pryž EPDM
Příruby: Galvanizovaná uhlíková ocel
Prac. teplota: Od -40°C do +90°C (krátkodobě +120°C
 v závislosti na médiu)

Jsou určeny pro sanitární instalace studené a horké vody, bazénové, mořské a pitné vody. Nejsou vhodné pro minerální oleje, chladicí vodu s antikorozními přísadami obsahujícími olej, zaolejovaný vzduch a instalace s pracovním tlakem vyšším než 10 bar. Značeny na měchu jedním červeným bodem.

index	vnitřní průměr [mm]	příruba DIN 2501 PN	délka [mm]	osový posuv [±mm]	boční posuv [mm]	úhlový posuv [stupně]	pracovní tlak [bar]	podtlak [bar]
TG-E-RP-025	25	10	130	20/30	30	30	10	0,3
TG-E-RP-032	32	10	130	20/30	30	30	10	0,3
TG-E-RP-040	40	10	130	20/30	30	30	10	0,3
TG-E-RP-050	50	10	130	20/30	30	30	10	0,3
TG-E-RP-065	65	10	130	20/30	30	30	10	0,3
TG-E-RP-080	80	10	130	20/30	30	30	10	0,2
TG-E-RP-100	100	10	130	20/30	30	20	10	0,2
TG-E-RP-125	125	10	130	20/30	30	20	10	0,2
TG-E-RP-150	150	10	130	20/30	30	20	10	0,1