

PRŮMYSLOVÉ HADICE - kompenzátory

Pryžové kompenzátory



E - BR

Duše:	Pryž BR/NR
Výztuž:	Polyesterový kord
Obal:	Pryž BR/NR
Příruby:	Galvanizovaná uhlíková ocel
Prac. teplota:	Od -50°C do +70°C (krátkodobě +130°C v závislosti na médiu)

S ohledem na mimořádnou odolnost otěru jsou tyto kompenzátory používány pro transport abrazivních médií jako jsou: usazeniny, kaly, emulze, voda s nejrůznějšími pevnými částicemi, působícími abrazivně. Nejsou určeny pro média, obsahující oleje, tuky a ropné látky. Na měchu jsou označeny jednou modrou tečkou.

index	vnitřní průměr [mm]	příruba DIN 2501 PN	délka [mm]	osový posuv [± mm]	boční posuv [± mm]	úhlový posuv [± stupně]	pracovní tlak [bar]	podtlak [bar]
TG-E-BR-025	25	16	130	20/30	30	25	16	1
TG-E-BR-032	32	16	130	20/30	30	25	16	1
TG-E-BR-040	40	16	130	20/30	30	25	16	1
TG-E-BR-050	50	16	130	20/30	30	25	16	1
TG-E-BR-065	65	16	130	20/30	30	25	16	0,7
TG-E-BR-080	80	16	130	20/30	30	25	16	0,6
TG-E-BR-100	100	16	130	20/30	30	15	16	0,4
TG-E-BR-125	125	16	130	20/30	30	15	16	0,3
TG-E-BR-150	150	16	130	20/30	30	15	16	0,3
TG-E-BR-200	200	10	130	30/25	30	5	10	0,3
TG-E-BR-250	250	10	130	30/10	15	5	10	0,2
TG-E-BR-300	300	10	130	30/10	15	5	10	0,1