

Koncovky a adaptéry STECKO (standardní)

Systém nástrčných spojek typu STECKO slouží pro konstrukci instalací strojů a zařízení, zvláště systémů hydraulických výztuží a mechanizace v hornictví. Jsou v nich používány hadicové sestavy vyrobené z pryžových hadic pro hornictví (viz sekce HYDRAULIKA: pryžové hydraulické hadice, zakončené nástrčnými koncovkami typu STECKO včetně spojek (adaptérů).



Koncovky STECKO jsou doporučeny zvláště pro statický tlak.

Systém STECKO dle normy PN-G-32000 je spojení vsuvky a spojky zabezpečené závlačkou a utěsněné o-ringem s opěrným prstencem.



hydraulická hadice zakončená vsuvkou STECKO, spojená se spojkou a zajištěná pojistnou závlačkou		spojka	pojistná závlačka	vsuvková koncovka STECKO s vnějšími rozměry (D, d)
1 – spojka, 2 – opěrný prstenec, 3 – vsuvková koncovka, 4 – o-ring, 5 – závlačka				
rozměr přípojky [cou]	velikost*	D=D ₁ [mm]	d=d ₁ [mm]	maximální pracovní tlak [bar]
1/4	4/6	15	10	640
3/8	8/10	20	14	530
1/2	12	24	18	500
3/4	20	29	24	450
1	25	39	31	400
1.1/4	32	46	38	300
1.1/2	38	55	47	145
2	51	64	56	130
2.1/2	63	73	65	90

* v závislosti na nominálním průměru otvoru hadice v milimetrech se rozlišují velikosti vsuvek: DN6 (4/6), DN10 (8/10), DN12 (12) atd.

TI-G GÓRNICZE		Koncovky STECKO**	
		Pro hadici 2SN	Pro hadici 4SP
rozměr přípojky [coul]	vnitřní průměr hadice [coul]		
		index	index
1/4	1/4	TI-GST120-04-04-2SN	-
3/8	3/8	TI-GST120-06-06-2SN	TI-GST120-06-06-4SP
1/2	1/2	TI-GST120-08-08-2SN	TI-GST120-08-08-4SP
3/4	3/4	TI-GST120-12-12-2SN	TI-GST120-12-12-4SP
1	1	TI-GST120-16-16-2SN	TI-GST120-16-16-4SP
1.1/4	1.1/4	TI-GST120-20-20-2SN	TI-GST120-20-20-4SP

** Koncovky STECKO jsou dodávány jako komplet s objímkou