

Univerzální hadice pro paliva a oleje



TU 40

Elastická hadice pro oleje a vzduch (40 bar)

Duše:	černá pryž NBR
Výztuž:	polyesterový opleť
Obal:	černá pryž SBR/NVC
Prac. teplota:	od -45°C do +100°C (od -45°C do +70°C pro vzduch)

Elastická tlaková hadice pro transport průmyslových a minerálních olejů, nafty (EN 590:2010), bionafty a topných olejů (DIN 51603 1÷5) pod vyšším tlakem. Vhodná také pro stlačený vzduch a chladicí kapaliny na bázi glykolu. Duše z černé, hladké pryže NBR, antistatické $R < 10^6 \Omega/m$ (EN ISO 8031:2009). Výztuž odolným textilním opletem zaručuje koeficient bezpečnosti 4 : 1. Odolná podtlaku do 0,6 bar. Obal z černé, hladké pryžové směsi SBR / NVC (NVC - směs NBR a PVC) odolné olejům, ozónu a atmosférickým vlivům.

Široce používána v průmyslu, dílnách, garážích a čerpacích stanicích pro aplikace s vyššími pracovními tlaky.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
SP-TU40-04	4	11	3,5	40	160	50	0,11	50*
SP-TU40-06	6	13	3,5	40	160	64	0,15	50*
SP-TU40-08	8	15	3,5	40	160	73	0,18	50*
SP-TU40-10	10	17	3,5	40	160	77	0,22	50*

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány; * - role výrobce (50 m) může obsahovat 3 části, minimální délka části 5 m.

Hadice TU40 DN6 s hydraulickou koncovkou typu BANJO BSP 1/8" (TI-ZBB600-02-04) upevněnou lisovací objímkou (TI-L-15-04). Koncovky a objímky z pozinkované oceli.



Hadice TU40 DN10 s hydraulickou koncovkou s vnějším závitem M16x1,5 (TI-ZMZ111-16-06) upevněnou lisovací objímkou (TI-L-19-06). Koncovky a objímky z pozinkované oceli.



Hadice TU40 DN10 s hydraulickou koncovkou s vnitřním závitem M20x1,5 s o-ringem (TI-ZMW122-20-06-SS) upevněnou lisovací objímkou (TI-L-19-06-SS). Koncovky a objímky z nerez.

