

Lisovací objímky pro průmyslové hadice typ L

Objímky typu L jsou určeny pro lisování hydraulických koncovek (koncovky pro vysokotlaké hadice typ Z) na průmyslové hadice (pryžové nebo plastové hadice s textilní výztuží nebo výztužnou spirálou - tlako-sací). Objímky je potřeba volit s ohledem na vnitřní průměr D_w a vnější průměr D_z hadice. Délka objímky L by neměla být větší než délka hadicového trnu koncovky Lk. Na objednávku lze dodat z nerez AISI 316.

index (galvanizovaná ocel)	index (nerez AISI 304)	vnitřní průměr hadice		D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	L [mm]
		[coul]	[mm]				
TI-L-15-04	TI-L-15-04-SS	1/4	6	19	15	11,6	30
TI-L-15-05	TI-L-15-05-SS	5/16	8	19	15	13,2	
TI-L-17-05	TI-L-17-05-SS			21	17		
TI-L-19-05	TI-L-19-05-SS			23	19		
TI-L-16-06	TI-L-16-06-SS	3/8	10	20	16	14,8	32
TI-L-18-06	TI-L-18-06-SS			22	18		
TI-L-19-06	TI-L-19-06-SS			23	19		
TI-L-20-06	TI-L-20-06-SS			24	20		
TI-L-24-06	TI-L-24-06-SS	1/2	12 + 13	28,4	24	18,6	34
TI-L-22-08	TI-L-22-08-SS			27	21,5		
TI-L-24-08	TI-L-24-08-SS			29,5	24		
TI-L-26-08	TI-L-26-08-SS			30	25,5		
TI-L-28-08	TI-L-28-08-SS	5/8	16	33	28	21,4	36,5
TI-L-25-10	TI-L-25-10-SS			30	25		
TI-L-28-10	TI-L-28-10-SS			33	28		
TI-L-30-10	TI-L-30-10-SS	3/4	19 + 20	35	30	24,8	40
TI-L-30-12	TI-L-30-12-SS			36	30		
TI-L-33-12	TI-L-33-12-SS	1	25	39	33	31	50
TI-L-37-16	TI-L-37-16-SS			43	37		
TI-L-39-16	TI-L-39-16-SS			45	39		
TI-L-41-16	TI-L-41-16-SS			47	41		
TI-L-45-20	TI-L-45-20-SS	1.1/4	32	52	45	38,2	58
TI-L-48-20	TI-L-48-20-SS			55	48		
TI-L-50-20	TI-L-50-20-SS			57	50		
TI-L-53-20	TI-L-53-20-SS	1.1/2	38 + 40	62	53	44,8	64
TI-L-52-24	TI-L-52-24-SS			59	52		
TI-L-54-24	TI-L-54-24-SS			61	54		
TI-L-56-24	TI-L-56-24-SS			63	56		
TI-L-58-24	TI-L-58-24-SS	2	50 + 51	65	58	57	70
TI-L-64-32	TI-L-64-32-SS			73	64		
TI-L-67-32	TI-L-67-32-SS			76	67		
TI-L-70-32	TI-L-70-32-SS	2.1/2	63 + 65	76,1	69,8	71	92
TI-L-82-40	TI-L-82-40-SS			89,8	82		
TI-L-96-48	TI-L-96-48-SS	3	75 + 80	106,4	96	88	



Příklad:

Hadice pro vodu IV-PATOS-13 o průměru $D_w = 13$ mm, $D_z = 23$ mm, koncovka TI-ZBW110-08-08, lisovací objímka TI-L-24-08. Lisována dle technologické instrukce IT-14.

Upozornění:

Pro lisování pryžových a plastových hadic s textilní výztuží lze také použít odpovídající objímky pro vysokotlaké termoplastové hadice (ZC-..., MC-...).