

Hadice pro hydraulický olej



OIL COMPRESSOR

Robustní tlaková hadice pro horký olej (40 bar)

Duše:	černá syntetická pryž
Výztuž:	syntetický kord
Obal:	modrá syntetická pryž
Prac. teplota:	od -30°C do +130°C (krátkodobě do +150°C)

Robustní tlaková hadice pro transport horkého oleje v hydraulických instalacích pod tlakem do 40 bar. Duše z černé, hladké syntetické pryže odolné horkému oleji. Výztuž vysokopevnostním syntetickým kordem. Obal z modré syntetické pryže, samozhášivý (v souladu s požadavky MSHA), odolný atmosférickým vlivům.

Speciálně navržená směs syntetické pryže umožňuje použití pro transport horkého oleje pod tlakem (s výjimkou olejů na bázi esterů) v hydraulických systémech a různých průmyslových aplikacích.

Upozornění: Horký olej je nebezpečný. Hadice s koncovkami a zvláště jejich upevnění by měly být navrženy s ohledem na těsnost a integritu v podmínkách vysokých teplot.

Kontrola chemické odolnosti: potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-COMPRESSOR-10	10	19	4,5	40	120	0,27	60 / 120
IV-COMPRESSOR-13	13	22	4,5	40	120	0,32	60 / 120
IV-COMPRESSOR-16	16	28	6	40	120	0,49	60 / 120
IV-COMPRESSOR-19	19	31	6	40	120	0,56	60 / 120
IV-COMPRESSOR-25	25	37	6	40	120	0,70	60 / 120
IV-COMPRESSOR-32	32	46	7	40	120	1,05	60 / 120
IV-COMPRESSOR-38	38	55	8,5	40	120	1,49	60 / 120
IV-COMPRESSOR-51	51	67	8	40	120	1,79	60 / 120

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

Hadice COMPRESSOR DN13 s hydraulickou koncovkou s vnějším závitem BSPT 1/2" (TI-ZBZ130-08-08-CN) upevněnou lisovací objímkou (TI-L-24-08). Koncovky a objímky z pozinkované oceli. Hadice bude použita pro horký hydraulický olej.



Hadice COMPRESSOR DN51 s hydraulickou koncovkou s vnitřním závitem BSP 2", s plochým těsněním, z nerezí AISI 316 upevněnou lisovací objímkou (TI-LDR-068-32-SS) z nerezí AISI 304.

