









**Koncovky typ P pro termoplastové hadice UHP (700 ÷ 800 bar)**

| TI-P (700 ÷ 800 bar)         |  | lisovací objímky  |                         |                        |
|------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|
| vnitřní průměr hadice [coul] |  |  |                         |                        |
|                              |  | index (pozinkovaná ocel)  | index (nerez AISI 316L) | vnitřní průměr objímky |
| 5/32"                        |  | TI-PSAF-025-TO  | -                       | 9,8 mm                 |
| 1/4"                         |  | TI-PSAF-04-TO   | TI-PSAF-04-TO-SS        | 15,0 mm                |
| 3/8"                         |  | TI-PSAF-06-TO   | TI-PSAF-06-TO-SS        | 20,0 mm                |

| TI-P (700 ÷ 800 bar) |                              | závit BSP (BSPT), kužel 60° |   |  |
|----------------------|------------------------------|-----------------------------|---|--|
| rozměr závitu [coul] | vnitřní průměr hadice [coul] | AGR                         | AGR-K   | DKR  |
|                      |                              |                             |  |  |
|                      |                              | index (pozinkovaná ocel)    | index (pozinkovaná ocel)  | index (pozinkovaná ocel)   |
| 1/4"                 | 5/32"                        | TI-PBZ110-04-025-TO         | -   | TI-PBW110-04-025-TO  |
| 1/4"                 | 1/4"                         | TI-PBZ110-04-04-TO*         | -   | TI-PBW110-04-04-TO*  |
| 3/8"                 | 1/4"                         | TI-PBZ110-06-04-TO*         | TI-PBZ130-06-04-TO*   | -  |
| 3/8"                 | 3/8"                         | TI-PBZ110-06-06-TO*         | -   | TI-PBW110-06-06-TO*  |

| TI-P (700 ÷ 800 bar) |                              | metrický závit, kužel 24° |   |   |  |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| rozměr závitu [mm]   | vnitřní průměr hadice [coul] | CEL                       | CES   | DKOL  | DKOS   |
|                      |                              |                           |  |  |  |
|                      |                              | index (pozinkovaná ocel)  | index (pozinkovaná ocel)  | index (stal ocynk., NBR)  | index (stal ocynk., NBR)   |
| M14x1,5              | 1/4"                         | TI-PMZ111-14-04-TO        | -   | TI-PMW121-14-04-TO  | TI-PMW122-14-04-TO**   |
| M16x1,5              |                              | -                         | -   | -   | TI-PMW122-16-04-TO**   |
| M18x1,5              |                              | -                         | TI-PMZ112-18-04-TO*   | -   | TI-PMW122-18-04-TO**   |
| M22x1,5              |                              | -                         | -   | -   | TI-PMW122-22-04-TO   |
| M24x1,5              | 3/8"                         | -                         | -   | -   | TI-PMW122-24-04-TO   |
| M18x1,5              |                              | TI-PMZ111-18-06-TO*       | -   | TI-PMW121-18-06-TO  | -  |
| M20x1,5              |                              | -                         | -   | -   | TI-PMW122-20-06-TO   |
| M22x1,5              |                              | -                         | TI-PMZ112-22-06-TO*   | -   | TI-PMW122-22-06-TO   |

| TI-P (700 ÷ 800 bar) |                              | závit NPT, kužel 60°     | závit NPT   | JIC, závit UNF, kužel 74°  |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|
| rozměr závitu [coul] | vnitřní průměr hadice [coul] | AGN                      |   | DKJ  |
|                      |                              |                          |  |  |
|                      |                              | index (pozinkovaná ocel) | index (pozinkovaná ocel)  | index (pozinkovaná ocel)   |
| 1/4" - 18            | 1/4"                         | TI-PNZ110-04-04-TO*      | TI-PNWS110-04-04-TO*  | -  |
| 3/8" - 18            |                              | TI-PNZ110-06-04-TO*      | TI-PNWS110-06-04-TO*  | -  |
| 7/16" - 20           |                              | -                        | -   | TI-PJW110-07-04-TO*  |
| 1/2" - 20            |                              | -                        | -   | TI-PJW110-08-04-TO*  |
| 9/16" - 18           | 3/8"                         | -                        | -   | TI-PJW110-09-04-TO*  |
| 3/8" - 18            |                              | TI-PNZ110-06-06-TO*      | -   | -  |
| 9/16" - 18           |                              | -                        | -   | TI-PJW110-09-06-TO*  |
| 3/4" - 16            |                              | -                        | -   | TI-PJW110-12-06-TO*  |

\* - dostupné také z nerezí AISI 316 (-SS na konci indexu)

\*\* - dostupné také z nerezí AISI 316, těsnění (o-ring) NBR (-SS na konci indexu)