

## Těsnění

### Těsnění gumo - kov (samostředící)

Těsnění DOWTY palcové (galvanizovaná ocel, NBR85)					
index*	rozměr [coul]	rozměry [mm]			poruchový tlak [bar]
		d	D	s	
TI-UDB-02	1/8	10,3	15,8	2	1350
TI-UDB-04	1/4	13,7	20,5	2	1395
TI-UDB-06	3/8	17,2	23,8	2	1135
TI-UDB-08	1/2	21,5	28,5	2	1035
TI-UDB-10	5/8	23,4	31,7	2	1125
TI-UDB-12	3/4	27,0	34,9	2	955
TI-UDB-16	1	33,8	42,8	2,5	630
TI-UDB-20	1.1/4	42,9	52,3	2,5	615
TI-UDB-24	1.1/2	48,4	58,6	2,5	615
TI-UDB-32	2	60,5	73,0	2,5	600

\* - přípustná pracovní teplota od -30°C do +100°C

Těsnění DOWTY palcové (AISI 316L, viton75)					
index*	rozměr [coul]	rozměry [mm]			poruchový tlak [bar]
		d	D	s	
TI-UDB-02-SS	1/8	10,3	15,8	2	1500
TI-UDB-04-SS	1/4	13,7	20,5	2	1550
TI-UDB-06-SS	3/8	17,2	23,8	2	1260
TI-UDB-08-SS	1/2	21,5	28,5	2	1250
TI-UDB-10-SS	5/8	23,4	31,7	2	1150
TI-UDB-12-SS	3/4	27,0	34,9	2	1060
TI-UDB-16-SS	1	33,8	42,8	2,5	810
TI-UDB-20-SS	1.1/4	42,9	52,3	2,5	690
TI-UDB-24-SS	1.1/2	48,4	58,6	2,5	690
TI-UDB-32-SS	2	60,5	73,0	2,5	700

\* - přípustná pracovní teplota od -10°C do +200°C

#### Sada nářadí



Těsnění DOWTY metrické (galvanizovaná ocel, NBR85)					
index*	rozměr [mm]	rozměry [mm]			poruchový tlak [bar]
		d	D	s	
TI-UDM-06	6	6,7	11	1	1510
TI-UDM-08	8	8,7	13	1	1125
TI-UDM-10	10	10,7	16	1,5	1215
TI-UDM-12	12	12,7	18	1,5	1125
TI-UDM-14	14	14,7	22	1,5	1350
TI-UDM-16	16	16,7	24	1,5	1260
TI-UDM-18	18	18,7	26	1,5	1140
TI-UDM-20	20	20,7	28	1,5	1035
TI-UDM-22	22	22,7	30	2	990
TI-UDM-24	24	24,7	32	2	945
TI-UDM-26	26	26,7	35	2	945
TI-UDM-30	30	31,0	39	2	750
TI-UDM-33	33	33,7	42	2	900
TI-UDM-36	36	36,7	46	2	750
TI-UDM-42	42	42,7	53	3	750

\* - přípustná pracovní teplota od -30°C do +100°C

Těsnění DOWTY metrické (AISI 316L, viton75)					
index*	rozměr [mm]	rozměry [mm]			poruchový tlak [bar]
		d	D	s	
TI-UDM-10-SS	10	10,7	16	1,5	1350
TI-UDM-12-SS	12	12,7	18	1,5	1250
TI-UDM-14-SS	14	14,7	22	1,5	1510
TI-UDM-16-SS	16	16,7	24	1,5	1400
TI-UDM-18-SS	18	18,7	26	1,5	1275
TI-UDM-20-SS	20	20,7	28	1,5	1150
TI-UDM-22-SS	22	22,7	30	2	1100
TI-UDM-24-SS	24	24,7	32	2	1050
TI-UDM-26-SS	26	26,7	35	2	1050
TI-UDM-30-SS	30	31,0	39	2	860
TI-UDM-36-SS	36	36,7	46	2	880
TI-UDM-42-SS	42	42,7	53	3	940

\* - přípustná pracovní teplota od -10°C do +200°C