





**Koncovky PUSH-ON (2)**

obrázek	index (pozink. ocel)	index (mosaz)	index (AISI 316)	rozměr závitů [coul]	vnitř. průměr hadice [coul]
<p>přímá, vnější závit BSPT, těsnění na závitě</p> 	TI-YBZ130-04-04	TI-YBZ130-04-04-MO	TI-YBZ130-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YBZ130-06-06	TI-YBZ130-06-06-MO	TI-YBZ130-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YBZ130-08-08	TI-YBZ130-08-08-MO	TI-YBZ130-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YBZ130-10-10	TI-YBZ130-10-10-MO	TI-YBZ130-10-10-SS	5/8"	5/8"
	TI-YBZ130-12-12	TI-YBZ130-12-12-MO	TI-YBZ130-12-12-SS	3/4"	3/4"
<p>přímá, vnitřní závit metrický, těsnící kužel 24°/60° (kov - kov)</p> 	TI-YMW111-14-04	TI-YMW111-14-04-MO	TI-YMW111-14-04-SS	M14x1,5	1/4"
	TI-YMW111-16-06	TI-YMW111-16-06-MO	TI-YMW111-16-06-SS	M16x1,5	3/8"
	TI-YMW111-18-06	TI-YMW111-18-06-MO	TI-YMW111-18-06-SS	M18x1,5	3/8"
	TI-YMW111-22-08	TI-YMW111-22-08-MO	TI-YMW111-22-08-SS	M22x1,5	1/2"
	TI-YMW111-26-10	TI-YMW111-26-10-MO	TI-YMW111-26-10-SS	M26x1,5	5/8"
	TI-YMW111-30-12	TI-YMW111-30-12-MO	TI-YMW111-30-12-SS	M30x2	3/4"
	TI-YMW111-36-16	-	-	M36x2	1"
<p>úhlová 90°, vnitřní závit metrický, těsnící kužel 24°/60° (kov - kov)</p> 	TI-YMW211-14-04	-	TI-YMW211-14-04-SS	M14x1,5	1/4"
	TI-YMW211-16-06	-	TI-YMW211-16-06-SS	M16x1,5	3/8"
	TI-YMW211-18-06	-	TI-YMW211-18-06-SS	M18x1,5	3/8"
	TI-YMW211-22-08	-	TI-YMW211-22-08-SS	M22x1,5	1/2"
	TI-YMW211-26-10	-	TI-YMW211-26-10-SS	M26x1,5	5/8"
	TI-YMW211-30-12	-	TI-YMW211-30-12-SS	M30x2	3/4"
<p>přímá, vnější závit NPT, těsnění na závitě</p> 	TI-YNZ110-04-04	TI-YNZ110-04-04-MO	TI-YNZ110-04-04-SS	1/4"	1/4"
	TI-YNZ110-06-06	TI-YNZ110-06-06-MO	TI-YNZ110-06-06-SS	3/8"	3/8"
	TI-YNZ110-08-08	TI-YNZ110-08-08-MO	TI-YNZ110-08-08-SS	1/2"	1/2"
	TI-YNZ110-12-12	TI-YNZ110-12-12-MO	TI-YNZ110-12-12-SS	3/4"	3/4"
	-	-	TI-YNZ110-16-16-SS	1"	1"
<p>přímá, vnitřní závit UNF, těsnící kužel 74° (JIC)</p> 	TI-YJW110-07-04	TI-YJW110-07-04-MO	TI-YJW110-07-04-SS	7/16"-20	1/4"
	TI-YJW110-09-06	TI-YJW110-09-06-MO	TI-YJW110-09-06-SS	9/16"-18	3/8"
	TI-YJW110-12-08	TI-YJW110-12-08-MO	TI-YJW110-12-08-SS	3/4"-16	1/2"
	TI-YJW110-14-08	TI-YJW110-14-08-MO	TI-YJW110-14-08-SS	7/8"-14	1/2"
	-	TI-YJW110-14-10-MO	TI-YJW110-14-10-SS	7/8"-14	5/8"
	TI-YJW110-17-12	TI-YJW110-17-12-MO	TI-YJW110-17-12-SS	1.1/16"-12	3/4"
	-	-	TI-YJW110-21-16-SS	1.5/16"-12	1"

Další typy koncovek PUSH-ON jsou k dispozici na zvláštní objednávku, včetně PUSH-ON koncovek s připojením dle specifikace zákazníka.

 <p>Koncovka banjo 3/8" BSP z pozinkované oceli (TI-YBB600-06-06) namontovaná na hadici 3/8" PUSH-ON.</p>	 <p>Úhlová rychlospojka pro chlazení vstřikovacích forem, verze s hadicovou koncovkou typu PUSH-ON, namontovaná na hadici PUSH-ON DN10 (3/8").</p> <p><i>Rychlospojky pro chlazení vstřikovacích forem – viz kapitola PRŮMYSLOVÉ ARMATURY.</i></p>
--	---