



## Koncovky na hadice pro vysokotlaké plyny

Pro hadice na vysokotlaké plyny je používána řada druhů koncovek s komplikovanými tvary. Většina těchto koncovek má přípojku odpovídající ventilu tlakových lahví. Typy přípojek tlakových lahví jsou popsány v normě PN-81/M-69229 a v normě DIN477-1. Tyto normy specifikují řadu typů přípojek (rozměry, závit) a určují jejich použití pro určité plyny. Rozměry a tvary hadicového trnu závisí na rozměru a typu hadice (hydraulické pryžové, termoplastové, teflonové, kovové, SPIR STAR®). Materiál koncovek musí být odolný působení plynů, při čemž použití některých materiálů je zakázáno (např. měď a její slitiny pro acetylen a čpavek). Standardním řešením jsou koncovky z nerez AISI 304 s mosaznou maticí.


Lze dodat také jiné druhy koncovek dle norem nebo specifikace zákazníka: úhlové koncovky, vyrobené z jiných materiálů např. galvanizovaná ocel, nerez AISI 316.




TI-ZBW170  
TI-ZWW170



AF-HBW170  
AF-HWW170



AF-TLBW170  
AF-TLWW170



TB-SBW170  
TB-SWW170

typ hadice	index			
	DN6 (1/4")	DN8 (5/16")	DN10 (3/8")	DN12 (1/2")
Vnitřní závit G-3/4" (3/4"-BSP), přípojka dle PN-81/M69229 (DIN477-1 nr 9) Materiál: koncovka - nerez AISI 304, matice - mosaz, plyny: kyslík, karbogen.				
termoplastické, hydraulické	TI-ZBW170-12-04-SS-MO	TI-ZBW170-12-05-SS-MO	TI-ZBW170-12-06-SS-MO	TI-ZBW170-12-08-SS-MO
teflonové HPG HI	-	-	-	-
teflonové HPG	AF-TLBW170-12-04-SS-MO	AF-TLBW170-12-05-SS-MO	AF-TLBW170-12-06-SS-MO	-
kovové	TB-SBW170-12-04-SS-MO	-	TB-SBW170-16-06-SS-MO	TB-SBW170-12-08-SS-MO
Vnitřní závit Withwort W21,8x1/14", přípojka dle PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 6) Materiál: koncovka - nerez AISI 304, matice - mosaz, plyny: amoniak, argon, oxid uhličitý, hélium.				
termoplastické, hydraulické	TI-ZWW170-21-04-SS-MO	TI-ZWW170-21-05-SS-MO	TI-ZWW170-21-06-SS-MO	TI-ZWW170-21-08SS-MO TI-ZWW270-21-08-SS-MO
teflonové HPG HI	AF-HWW170-21-04-SS-MO	-	-	-
teflonové HPG	AF-TLWW170-21-04-SS-MO	AF-TLWW170-21-05-SS-MO	AF-TLWW170-21-06-SS-MO	-
kovové	TB-SWW170-21-04-SS-MO	-	-	-
Vnitřní závit Withwort W21,8x1/14"L (levý závit), přípojka dle PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 1) Materiál: koncovka - nerez AIS 304, matice - mosaz, plyny.: vodík, metan, jiné hořlavé plyny.				
termoplastické, hydraulické	TI-ZWW170-21L-04-SS-MO	TI-ZWW170-21L-05-SS-MO	TI-ZWW170-21L-06-SS-MO	-
teflonové HPG HI	AF-HWW170-21L-04-SS-MO AF-HWW270-21L-04-SS-MO	-	-	-
teflonové HPG	AF-TLWW170-21L-04-SS-MO	AF-TLWW170-21L-05-SS-MO	AF-TLWW170-21L-06-SS-MO	-
kovové	TB-SWW170-21L-04-SS-MO	-	TB-SWW170-21L-06-SS-MO	-
Vnitřní závit Withwort W24,32x1/14", přípojka dle PN-81/M-69229 (DIN477-1 nr 10) Materiál: koncovka - nerez AISI 304, matice - mosaz, plyny - dusík.				
termoplastické, hydraulické	TI-ZWW170-24-04-SS-MO	-	TI-ZWW170-24-06-SS-MO	TI-ZWW170-24-08-SS-MO
teflonové HPG HI	AF-HWW270-24-04-SS-MO	-	TI-HWW270-24-06-SS-MO	-
teflonové HPG	AF-TLWW170-24-04-SS-MO AF-TLWW270-24-04-SS-MO	AF-TLWW170-24-05-SS-MO AF-TLWW370-24-05-SS-MO	AF-TLWW170-24-06-SS-MO	-
kovové	TB-SWW-170-24-04-SS-MO	-	-	-