

Hadice pro transport paliv a olejů



AUSTRALIA®

**Lhká tlaková hadice pro naftu a topné oleje
(do 30% aromatických uhlovodíků)**

Duše: černá pryž NBR
Výztuž: syntetický kord
Obal: černá syntetická pryž
Prac. teplota: od -20°C do +70°C

Lehká a elastická tlaková hadice určená pro transport kapalných petrochemických produktů, obsahujících do 30% aromatických látek (např. motorová nafta, topný olej). Duše z černé, hladké pryže NBR. Výztuž syntetickým kordem. Osazena měděným lankem zaručujícím elektrickou vodivost mezi koncovkami. Obal z jakostní syntetické pryže, odolné otěru, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům.

Nízká hmotnost a měkká, elastická konstrukce zaručující snadnou manipulaci, hadice je často používána v různých rozměrech a s různými typy koncovek v lehkých a středních pracovních podmínkách.

Na speciální objednávku dostupná verze: AUSTRALIA SUPER (do 50% aromatických látek) a AUSTRALIA REEL (na bubny, také do 50% aromatických látek). Viz také verze 16 bar: AUSTRALIA EN 1360.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
IV-AUSTRALIA-010	10	17	3,5	10	30	0,19	60 / 120
IV-AUSTRALIA-013	13	20	3,5	10	30	0,24	60 / 120
IV-AUSTRALIA-019	19	27	4	10	30	0,36	60 / 120
IV-AUSTRALIA-022	22	31	4,5	10	30	0,48	60 / 120
IV-AUSTRALIA-025	25	35	5	10	30	0,62	60 / 120
IV-AUSTRALIA-028	28	38	5	10	30	0,68	60 / 120
IV-AUSTRALIA-032	32	42	5	10	30	0,76	60 / 120
IV-AUSTRALIA-035	35	45	5	10	30	0,76	60 / 120
IV-AUSTRALIA-038	38	47	4,5	10	30	0,74	60 / 120
IV-AUSTRALIA-040	40	50	5	10	30	0,85	60 / 120
IV-AUSTRALIA-045	45	55	5	10	30	0,95	60 / 120
IV-AUSTRALIA-051	51	61	5	10	30	1,06	60 / 120
IV-AUSTRALIA-060	60	73	6,5	10	30	1,72	60 / 120
IV-AUSTRALIA-063	63,5	74	5,25	10	30	1,39	60 / 120
IV-AUSTRALIA-076	76	89	6,5	10	30	2,03	60 / 120
IV-AUSTRALIA-090	90	105	7,5	10	30	2,70	60 / 120

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

Hadice AUSTRALIA DN10 s hydraulickou koncovkou s vnějším závitem NPT 1/2" (TI-ZNZ110-08-06-CN) zalisovaná objímkou TI-L19-06.



Hadice AUSTRALIA DN51 s koncovkou CAMLOCK (AC-C-200-B) z mosazi, upevněnou dvěma šnekovými sponami z nerezi.

