

Hadice pro hydraulický olej



HW R6

Tlaková hadice pro hydraulický olej

Duše:	černá syntetická pryž
Výztuž:	jeden textilní oplet
Obal:	černá syntetická pryž
Prac. teplota:	od -40°C do +100°C

Tlaková hadice pro nízkotlakové větve hydraulických instalací, vyrobena dle požadavků normy SAE 100 R6 a ISO 4079 R6. Určena především pro hydraulické kapaliny na bázi minerálních olejů a některých syntetických hydraulických kapalin. Může být také používána pro hydraulické kapaliny na bázi vody a pro vodu a vzduch při omezení pracovní teploty do +70°C (použití pro vzduch může vyžadovat mikroperforaci obalu). Vhodná pro transport řady petrochemických produktů: minerální a syntetické oleje, naftu a topný olej, etylen glykol a další s obsahem aromatických látek. Není vhodná pro benzíny, naftu, oleje na bázi esterů a aromatické uhlovodíky.

Duše z černé, hladké, olejivzdorné syntetické pryže. Výztuž tvoří vrstvy syntetického opletu. Obal z černé syntetické pryže, odolné otěru, olejům, ozónu a atmosférickým vlivům.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

Montáž: Používat hydraulické koncovky upevněné pomocí lisovacích objímek.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
HW-R6-06	6,4	12,8	3,2	28	112	65	0,100	20
HW-R6-08	8,1	14,1	3,0	28	112	75	0,125	20
HW-R6-10	9,7	16,0	3,15	28	112	75	0,150	20
HW-R6-13	13,0	19,8	3,4	28	112	100	0,200	20
HW-R6-16	16,1	23,1	3,5	24	96	125	0,250	20
HW-R6-19	19,2	26,9	3,85	21	84	150	0,300	20
HW-R6-25*	25,4	33,4	4,0	12	48	135	0,450	20

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány. * - rozměr neuvedený v normě ISO 4079 typ R6

	
Hadice HW-R6 DN6 s koncovkou TI-ZNZ110-02-04, objímka MC-BP7-04.	Hadice HW-R6 DN8 s koncovkou TI-ZMW11-16-05-CN, objímka TI-L-15-05.
	
Hadice HW-R6 DN10 s koncovkou TI-ZBZ110-06-06, objímka MC-BP7-06.	Hadice HW-R6 DN13 s koncovkou TI-ZOZ110-13-08-CN, objímka TI-L-22-08.
	
Hadice HW-R6 DN16 s koncovkou TI-ZMW121-26-10-SS304, objímka TI-L-25-10-SS.	Hadice HW-R6 DN19 s koncovkou TI-ZSK111-12-12, objímka MC-BP7-12.