

Hydraulické rozvaděče






Rozvaděč YFM80, YFM120



Ručně ovládaný vícesekční rozvaděč

Materiál:	Korpus - litina Šoupátka - tvrzená ocel
Těsnění:	NBR
Max. prac. tlak:	250 bar
Max. tlak návratu oleje:	50 bar
Prac. teplota:	Od -20°C do +80°C

Monoblokové šoupátkové rozvaděče ovládané ručními pákami s centrujícími pružinami. Jsou určeny pro hydraulické systémy jeřábů, zdvihacích plošin, stavebních a zemědělských strojů apod. Standardně vybaveny pojistným ventilem (nastavený továrně na 180 bar) a šoupátko typu 1.

index	počet prac. sekcí	rozsah nastavení pojistného ventilu	průtok [l/min]	rozměr přípojky			hmotn. [kg]
				P (čerpadlo)	T (zásobník)	A, B (spotřebič)	
typ YFM80							
TL-YFM80-1-C-1	1	60 ÷ 250 bar	80	GW 1/2" BSP	GW 3/4" BSP	GW 1/2" BSP	4,10
TL-YFM80-2-C-11	2						7,45
TL-YFM80-3-C-111	3						9,50
TL-YFM80-4-C-1111	4						12,70
TL-YFM80-5-C-11111	5						14,80
TL-YFM80-6-C-111111	6						16,95
typ YFM120							
TL-YFM120-1-C-1	1	60 ÷ 250 bar	120	GW 1" BSP	GW 1" BSP	GW 1" BSP	13,50
TL-YFM120-2-C-11	2						19,30

typy šoupátek – YFM80		
typ 1	typ 2	typ 3
		

typy šoupátek – YFM120	
typ 1	typ 3
	

Konstrukce indexu

