


**Rychlospojky EWO – EUROSTANDARD DN5 – ES5**

**ES5 DN5**
**Oblíbené rychlospojky pro vzduch MINI DN5**

**Norma:** Eurostandard DN5 (MINI)  
**Použití:** pneumatika, měřicí technika (vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)  
**Prac. tlak:** 16 bar  
**Průtok:** 540 l/min,  $P_e=6$  bar,  $\Delta p=1$  bar (vzduch)  
**Materiál:** niklovaná mosaz  
 nerez (kuličky a pružina)  
**Prac. teplota:** od  $-10^\circ\text{C}$  do  $+90^\circ\text{C}$  (NBR)

Rychlospojka MINI jednostranně uzavíratelná s profilem vsuvky odpovídajícím oblíbené normě EURO DN5. Široce používaná v průmyslu, kde jsou vyžadovány malé rozměry a vysoká průtoková kapacita s nízkou tlakovou ztrátou. Lze snadno ovládat jednou rukou při tlaku až 8 bar. Zaměnitelné se spojkami profilu RECTUS 21 a EURO DN5 od jiných výrobců.



vsuvka	index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	TP-ES5-WZ-02	<p>s vnějším závitem</p>	GZ 1/8" BSP	28	6	14
	TP-ES5-WZ-04		GZ 1/4" BSP	28	8	17
	TP-ES5-WW-02	<p>s vnitřním závitem</p>	GW 1/8" BSP	25	6	14
	TP-ES5-WW-04		GW 1/4" BSP	26	8	17
	TP-ES5-WK-04	<p>s koncovkou na hadici</p>	4 mm	33	18	-
	TP-ES5-WK-06		6 mm	33	18	-

spojka	index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	TP-ES5-GZ-02	<p>s vnějším závitem, s ventilem</p>	GZ 1/8" BSP	37	7	14
	TP-ES5-GZ-04		GZ 1/4" BSP	39	9	17
	TP-ES5-GW-02	<p>s vnitřním závitem, s ventilem</p>	GW 1/8" BSP	36,5	6	14
	TP-ES5-GW-04		GW 1/4" BSP	38,5	8	17
	TP-ES5-GK-04	<p>s koncovkou na hadici, s ventilem</p>	4 mm	47	17	14
	TP-ES5-GK-06		6 mm	47	17	14