


**Rychlospojky – EUROSTANDARD DN7,2 – ES72X / ES72D X (3)**


spojka	index (mosaz)	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	TP-ES72D-GZ-02X	s vnějším závitem, s ventilem, <b>oboustranně uzavíratelná</b>	GZ 1/8" BSP	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-04X		GZ 1/4" BSP	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-06X		GZ 3/8" BSP	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-08X		GZ 1/2" BSP	42,5	10,5	21
	TP-ES72D-GZ-M14X		GZ M14x1,5	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-M16X		GZ M16x1,5	41	9	21
	TP-ES72D-GZ-M18X		GZ M18x1,5	41	9	21
	TP-ES72D-GW-02X	s vnitřním závitem, s ventilem, <b>oboustranně uzavíratelná</b>	GW 1/8" BSP	41	8	21
	TP-ES72D-GW-04X		GW 1/4" BSP	41	8	21
	TP-ES72D-GW-06X		GW 3/8" BSP	41	8	21
	TP-ES72D-GW-08X		GW 1/2" BSP	43	10	24
	TP-ES72D-GW-M14X		GW M14x1,5	43	9	21
	TP-ES72D-GW-M16X		GW M16x1,5	43	9	21
	TP-ES72D-GW-M18X		GW M18x1,5	43	9	21
	TP-ES72D-GK-06X	s koncovkou na hadici, s ventilem, <b>oboustranně uzavíratelná</b>	6 mm	57	25	21
	TP-ES72D-GK-08X		8 mm	57	25	21
	TP-ES72D-GK-09X		9 mm	57	25	21
	TP-ES72D-GK-10X		10 mm	57	25	21
	TP-ES72D-GK-13X		13 mm	57	25	21


**ES 72 VSVUKA KLOUBOVÁ DN7,2**
**Kloubová vsuvka pro pneumatické nářadí**

**Norma:** Eurostandard DN7,2  
**Použití:** pneumatika (vzduch, dusík, jiné nehořlavé plyny)  
**Prac. tlak:** 10 bar (doporučeno), max. 25 bar  
**Průtok:** 1090 l/min, Pe=6 bar, Δp=1 bar (vzduch)  
**Materiál:** nikelovaná ocel  
**Prac. teplota:** od -20°C do +80°C

Kloubová vsuvka bez ventilu pro jednostranně uzavíratelné rychlospojky s profilem odpovídajícím oblíbené normě EURO DN7,2. Možnost otáčení o 360° účinně zabraňuje kroucení připojené hadice a umožňuje volně pracovat s pneumatickým nářadím, které je k ní připojeno. Dodatečná možnost polohování hadice (maximální sklon 30°) umožňuje instalaci i na těžko přístupná místa bez rizika zauzlení hadice. Německá kvalita a materiálové provedení z poniklované oceli zajišťují delší životnost než standardní mosazné vsuvky. Tyto vsuvky jsou vhodné pro práci s rázovým nářadím (pneumatické klíče, pneumatické hřebíkovačky atd.). Kompatibilní se spojkami Eurostandard DN7,2 od jiných výrobců.



vsuvka	index	verze	přípojka A	L [mm]	L1 [mm]	SW [mm]
	EW-308-453	s vnějším závitem	GZ 1/4" BSP	49	8	21
	EW-308-454		GZ 3/8" BSP	50	8	21
	EW-308-457		GZ 1/2" BSP	51,5	10	21
	EW-308-455	s vnitřním závitem	GW 1/4" BSP	52	8	21
	EW-308-456		GW 3/8" BSP	52	8	21
	EW-308-458		GW 1/2" BSP	56,5	10	24