

## Termosmršitelné zátky

rozměr šestihranu koncovky [mm]	průměr x délka zásepky [mm]	index	velikost balení [ks]	hromadné balení [ks]
10 ÷ 12	14x24	UC-CSC-1424P	960	12 320
12 ÷ 13	16x24	UC-CSC-1624P	840	9 000
14 ÷ 15	18x24	UC-CSC-1824P	840	7 360
14 ÷ 17	20x23	UC-CSC-2023P	810	23 400
14 ÷ 17	20x30	UC-CSC-2030P	810	23 400
17 ÷ 19	22x24	UC-CSC-2224P	810	22 500
19 ÷ 21	25x40	UC-CSC-2540P	800	17 600
21 ÷ 24	28x40	UC-CSC-2840P	720	15 200
24 ÷ 26	31x40	UC-CSC-3140P	640	12 240
26 ÷ 27	34x40	UC-CSC-3440P	640	10 240
27 ÷ 32	38x40	UC-CSC-3840P	560	7 800
32 ÷ 36	43x45	UC-CSC-4345P	480	6 240
36 ÷ 38	46x50	UC-CSC-4650P	480	5 760
38 ÷ 41	52x60	UC-CSC-5260P	400	4 400
46 ÷ 50	58x60	UC-CSC-5860P	400	3 600
50 ÷ 55	67x60	UC-CSC-6760P	320	2 560
60 ÷ 65	80x60	UC-CSC-8060P	420	1 736

## Dodatečné vybavení



Pro ochranu před nečistotami a prodloužení životnosti hydraulických instalací mohou být po dohodě námi nabízené hadice a trubky čištěny a zaslepeny metodou Ultra Clean®.

