

Hadice TYGON® pro potraviny

TYGON® B-44-3
Univerzální hadice pro přepravu a plnění potravin – vody, džusů a nápojů

Materiál:	PVC (speciální)
Pracovní teplota:	do +74°C
Teplota křehnutí:	-36°C
Tvrdość:	66 Shore (A)
Hustota:	1,21 g/cm ³

Bezbarvá, křišťálově průhledná (zajišťuje dobrou vizualizaci průtoku), flexibilní hadice bez ftalátů a BPA (bisfenolu A). Určena pro přečerpávání a stáčení potravinářských výrobků, zejména džusů, nápojů, ochuceného čaje, balené vody. **Nemění chuť a vůni** výrobků a nesmáčivé vlastnosti umožňují úplné vyprázdnění a snadné čištění opláchnutím. Médium protékající hadicí neovlivňuje její vlastnosti – nemění barvu hadice, neovlivňuje průhlednost, odolnost, flexibilitu a nezpůsobuje praskání. Lze použít pro peristaltická čerpadla (životnost cca 65 h). Lehká, snadno použitelná, velmi flexibilní – ohýbá se na hranách a překážkách, což umožňuje ušetřit až 1/3 materiálu potřebného pro montáž.

Splňuje evropské hygienické požadavky a požadavky pro styk s potravinami: 1935/2004/ES a 10/2011/EU (simulanty B a C, hydratované potraviny a do 20% alkoholu). V souladu s americkými požadavky FDA, NSF-51, NSF-61, japonskými #370/1959. Možná sterilizace párou nebo ethylenoxidem. V souladu s nařízením REACH 1907/2006/EU – neobsahuje nebezpečné a zakázané látky. Bezpečnostní tlakový koeficient 5:1. Montáž na nástavce a koncovky pomocí objímek a spon.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	podtlak 23°C [mm Hg]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
VE-AAB00002-C	1,6	3,2	0,8	4,1	760	6,4	0,007	15
VE-AAB00003-C*	1,6	4,8	1,6	6,9	760	3,2	0,019	15
VE-AAB00004-C	2,4	4,0	0,8	3	760	9,5	0,010	15
VE-AAB00005-C*	2,4	5,6	1,6	5,1	760	6,4	0,024	15
VE-AAB00006-C	3,2	4,8	0,8	2,3	635	12,7	0,012	15
VE-AAB00007-C	3,2	6,4	1,6	4,1	760	9,5	0,029	15
VE-AAB00009-C*	4,0	5,6	0,8	1,9	406	19,1	0,015	15
VE-AAB00010-C	4,0	7,1	1,6	3,4	760	12,7	0,033	15
VE-AAB00011-C	4,8	6,4	0,8	1,7	279	25,4	0,017	15
VE-AAB00012-C	4,8	7,9	1,6	3	760	15,9	0,037	15
VE-AAB00014-C*	4,8	11,1	3,2	5,1	760	9,5	0,095	15
VE-AAB00016-C*	6,4	7,9	0,8	1,3	152	41,3	0,020	15
VE-AAB00017-C	6,4	9,5	1,6	2,3	635	25,4	0,047	15
VE-AAB00019-C*	6,4	12,7	3,2	4,1	760	15,9	0,114	15
VE-AAB00022-C	7,9	11,1	1,6	1,9	406	34,9	0,058	15
VE-AAB00023-C*	7,9	12,7	2,4	2,8	760	25,4	0,094	15
VE-AAB00024-C*	7,9	14,3	3,2	3,4	760	22,2	0,135	15
VE-AAB00027-C	9,5	12,7	1,6	1,7	279	44,5	0,067	15
VE-AAB00028-C	9,5	14,3	2,4	2,3	635	34,9	0,109	15
VE-AAB00029-C	9,5	15,9	3,2	3	760	28,6	0,154	15
VE-AAB00034-C*	11,1	17,5	3,2	2,5	760	34,9	0,174	15
VE-AAB00036-C*	12,7	15,9	1,6	1,3	152	73	0,087	15
VE-AAB00037-C*	12,7	17,5	2,4	1,9	355	53,9	0,138	15
VE-AAB00038-C	12,7	19,1	3,2	2,3	635	44,5	0,193	15
VE-AAB00046-C	15,9	22,3	3,2	2	406	60,3	0,232	15
VE-AAB00053-C	19,0	25,4	3,2	1,7	279	82,6	0,270	15
VE-AAB00059*	22,2	28,6	3,2	1,5	203	104,8	0,309	15
VE-AAB00062	25,4	31,8	3,2	1,4	152	130,2	0,348	15
VE-AAB00064*	25,4	35,0	4,8	1,9	355	95,3	0,551	15
VE-AAB00065*	25,4	38,2	6,4	2,3	635	76,2	0,773	15
VE-AAB00071*	31,8	44,4	6,4	1,9	406	111,1	0,912	15
VE-AAB00073*	38,1	47,7	4,8	1,3	152	184,1	0,782	15
VE-AAB00074*	38,1	50,8	6,4	1,7	279	149,2	1,072	15
VE-AAB00076*	44,4	57,2	6,4	1,5	203	190,5	1,235	15

* - pro tyto rozměry povinné minimální množství objednávky;