








Průmyslová chemie – čistící, konzervační, montážní a ochranné prostředky (3)
Montážní pasty a spreje

 1  2	index	objem balení	popis
	WE-ASW-0030	30 g (obr. 1)	Montážní pasty a spreje Anti-Seize "High Tech" poskytují trvalou ochranu proti korozi, zadření a "studenému svařování", zejména u nerezové oceli. Mají vynikající kluzné vlastnosti, odolnost vůči slané vodě, kyselinám a zásadám, tepelnou odolnost do +1400°C, vysokým tlakům (do 230 N/mm ²), eliminují skřípání a vrzání, mají dobré těsnící vlastnosti, umožňují snadnou montáž a demontáž komponent, jsou ekonomické při použití (1 kg na cca 40 + 50 m ²) a neobsahují toxické kovy. Navrženy pro řadu průmyslových aplikací. Mají certifikát NSF H1 – přímý styk s potravinami. * - se štetěčkem pro nanášení preparátu.
	WE-ASW-0120*	120 g (obr. 2)	
 3	WE-ASW-0450	450 g (obr. 3)	
 4	WE-ASW-400	400 ml (obr. 4)	


Montážní silikon

	index	objem balení	popis
	WE-BS-085	85 ml	Speciální silikon odolný olejům, tukům, tlaku a vysokým teplotám do +250°C (krátkodobě až do +300°C). Pro použití např. v převodech, olejových vanách, přírubách atd. Neobsahuje rozpouštědla. Barva: černá.


Ochranné prostředky

 1  2	index	objem balení	popis
	WE-PR88-100	100 ml	Ochranný krém na ruce – tradiční prostředek na ochranu pokožky při práci s oleji a mastnými nečistotami i se silně ulpívajícími nečistotami. Chrání pokožku při práci s: oleji, mastnotou, lakem, grafitem, sazemí, dehtem, pryskyřicí, polyesterem, silikonovou hmotou, minerálním vláknem. Před zahájením práce vetřete do pokožky rukou. Po skončení práce se nečistoty smyjí malým množstvím vody a krému.
	WE-PR88-1000	1000 ml	

Tlakový dávkovač WSD 400

	index	objem balení	popis
	WE-WSD-400	400 ml	Tlakový dávkovač WSD 400 je určen pro opakované použití a je vhodný pro výdej mnoha technických kapalin. Tlak v nádobě je doplňován stlačeným vzduchem přes adaptér (přídavný) nebo přímo z centrální instalace stlačeného vzduchu pomocí pneu ventilu. Nádoba a tryska z hliníku. Optimální pracovní tlak: 7,5 bar.

Chemický klíč RS

	index	objem balení	popis
	WE-RS-400	400 ml	„Chemický klíč“ ve formě spreje je určen pro rychlé povolování šroubových spojů. Používá se ve všech aplikacích vyžadujících uvolnění zkorodovaných závitových spojů. Barva: transparentní.