



## Průmyslová chemie – lepidla a zajištění šroubů (1)


### Kyanoakrylátová lepidla VA

		index	objem balení	popis
		WE-VA100-P-012	12 g	Lepidlo na pryž, plasty a kovy (v různých kombinacích), univerzální typ, střední viskozita, rychle tuhnoucí. Teplotní rozsah: -50°C až +80°C. Barva: bezbarvá.
WE-VA250-P-030	30 g	Lepidlo na pryž a spoje kov/pryž, vysoká viskozita, pomalé tuhnutí, odolné vůči dlouhodobému působení vlhkosti. Doporučeno pro měnění se klimatické podmínky. Teplotní rozsah: -55°C až +140°C. Barva: černá		
WE-VA250-P-060	60 g			


### Aktivátor pro lepidla VA / AF

		index	objem balení	popis
		WE-VA-AS	150 ml	Aktivátor „VA“ ve spreji určený k urychlení vytvrzování kyanoakrylátových lepidel. Povrch by měl být odmaštěn a očištěn. Teplotní rozsah: od +10°C do +30°C.
WE-AF-200	200 ml	Aktivátor "F" ve spreji k urychlení vytvrzování lepidel. Doporučeno pro všechny pasivní povrchy, při nízkých teplotách (cca 0°C) a větších spárách. Funguje i na nekovové povrchy. Barva: zelená.		


### Akrylové konstrukční lepidlo RK 1500

		index	objem balení	popis
		WE-RK1500-060	60 g	Akrylátové konstrukční lepidlo je vhodné zejména pro lepení skla, kovu a keramiky. Systém se skládá z lepidla a aktivátoru, který umožňuje aplikaci bez míchání. Nízká viskozita (vhodná pro zpracování velkých lepicích ploch), vysoká pevnost a odolnost proti nárazu. Barva: bezbarvá.

### Vteřinová lepidla 401 / 406

		index	objem balení	popis
		LT-401-03	3 ml	Univerzální vteřinové lepidlo. Lepí širokou škálu různých materiálů: kovy, pryž, dřevo, karton, keramiky a většinu plastů. Vysoká pevnost spoje. Nízká viskozita. Rychlé vytvrzení. Barva: bezbarvá. Rozsah pracovních teplot: od -40°C do +120°C.
LT-401-20	20 ml			
LT-406-20	20 ml	Vteřinové lepidlo ideální pro lepení plastů a elastomerů (včetně EPDM). Nízká viskozita. Rychlé vytvrzení. Barva: bezbarvá. Rozsah pracovních teplot: od -40°C do +120°C.		

### Anaerobní lepidla 638

		index	objem balení	popis
		LT-638-50	50 ml	Anaerobní lepidlo pro lepení válcových dílů. Je ideální pro montáž např. řemenic, pouzder, ozubených kol. Vysoká pevnost a viskozita. Rychlé vytvrzení. Vyznačuje se vysokou odolností vůči teplotám do +180°C a tolerancí vůči lehkému znečištění včetně olejů. Barva: zelená.