

Termoplastové hadice (pro maziva)



GR 7

Vysokotlaká termoplastová hadice dle DIN 1283

(vybrané položky)

Duše:	polyester (PE) nebo polyamid (PA)
Výztuž:	jeden polyesterový oplet
Obal:	polyuretan (PU)
Prac. teplota:	od -40°C do +80°C (pro kapaliny na vodní bázi do +70°C)

Lehká, elastická hadice pro vysokotlaké mazací systémy. S certifikátem MSHA.





Norma: DIN 1283 (hadice označené*).

Montáž: Kontakt Tubes International.

index	vnitřní / vnější vrstva	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg / 100 m]
ZC-GR7-11200	PE / PU	3,5	7,5	200	800	25	3,70
ZC-GR7-84000	PE / PU	4	8,0	200	800	30	4,50
ZC-GR7-71200	PE / PU	4	8,6	280	840	20	4,60
ZC-GR7-PA712	PA / PU	4	8,6	280	840	20	4,60
ZC-GR7-94000*	PE / PU	4	9,1	250	900	40	6,00
ZC-GR7-10412*	PE / PU	4	10,0	400	900	35	7,50
ZC-GR7-20000	PE / PU	4,8	9,2	200	800	30	5,90
ZC-GR7-PA312	PA / PU	6,3	11,3	280	840	20	8,40

Koncovky pro termoplastové hadice GR 7 (pro maziva)

Koncovky pro termoplastové hadice GR 7 jsou vyrobeny z pozinkované uhlíkové oceli. Pro hadice o rozměrech 1/8" a 5/32" použijte koncovky ZC-Z%, jak je uvedeno níže. Pro hadice o rozměrech 3/16" a 1/4" použijte koncovky TI-Z% ze standardní nabídky Tubes International.

obrázek	opis	vnitřní průměr hadice [coul]	rozměr hadice [mm]	index
	objímka pro termoplastové hadice GR 7	1/8"	3,5 x 7,5	ZC-BP5-02
		5/32"	4,0 x 8,0	ZC-BP5-025
			4,0 x 8,6	ZC-BPMT1-02
		3/16"	4,8 x 9,2	ZC-BP5-03
		1/4"	6,3 x 11,3	ZC-BP7-04
obrázek	opis	vnitřní průměr hadice [coul]	průměr trubky [mm] (verze DIN 2353)	index
	trubková koncovka pro termoplastové hadice GR 7	1/8"	4 (verze LL)	ZC-ZMR111-04-02
			6 (verze L/S)	ZC-ZMR112-06-02
		5/32"	4 (verze LL)	ZC-ZMR111-04-025
			6 (verze L/S)	ZC-ZMR112-06-025
			8 (verze L)	ZC-ZMR111-08-025
obrázek	opis	vnitřní průměr hadice [coul]	průměr trubky [mm] (verze DIN 2353)	index
	trubková koncovka úhlová 90° pro termoplastové hadice GR 7	5/32"	4 (verze LL)	ZC-ZMR211-04-025
			6 (verze L/S)	ZC-ZMR212-06-025
obrázek	opis	vnitřní průměr hadice [coul]	rozměr závitu BSP [coul]	index
	koncovka s GW BSP (kužel 60°) pro termoplastové hadice GR 7	1/8"	1/8" - 28	ZC-ZBW110-02-02
			1/4" - 19	ZC-ZBW110-04-02
		5/32"	1/8" - 28	ZC-ZBW110-02-025
			1/4" - 19	ZC-ZBW110-04-025