

Univerzální hadice pro paliva a oleje



NAFTREX B

Hadice pro benzín a oleje v textilním opletu

Materiál hadice: černá pryž NBR
Výztuž: vnější černý textilní oplet
Prac. teplota: od -35°C do +120°C (krátkodobě)
 (maximální pracovní teplota závislá na médiu)

Elastická, měkká pryžová hadice s vnějším textilním opletem, určená především pro palivové instalace olovnatého a bezolovnatého benzínu a nafty malých vozidel (osobní vozidla, motocykly, mopedy, zahradní traktory) nebo průmyslových zařízení. Montáž např. mezi palivovým čerpadlem a karburátorem. Není vhodná pro motory se vstřikováním paliva. Navržena dle požadavků normy DIN 73379 typ B (03/1982).

Duše s hladké, černé pryže NBR. Vnější textilní oplet z vulkanizované pryže hadici vyztužuje a chrání ji před kontaktem s horkými elementy. Může být používána také pro vodu, chladicí kapaliny, neutrální detergenty a vzduch. Maximální pracovní teplota závisí na médiu: pro vodu a chladicí kapaliny na bázi ethylen glykolu: +90°C, pro vzduch: +80°C, pro kapalné, neoxidující detergenty: +80°C, pro naftu (diesel): +80°C, pro benzíny, bezolovnaté benzíny, paliva do 50% obsahu aromatických uhlovodíků: +40°C.

Kontrola chemické odolnosti: tabulka chemické odolnosti NBR (vstupní výběr), potvrzení odolnosti a podmínek použití Tubes International.

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	síla stěny [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]	délka role [m]
BG-NAFTREX-B-03,2	3,2	7	1,9	10	30	40	0,045	20
BG-NAFTREX-B-03,5	3,5	7,5	2,0	10	30	45	0,050	20
BG-NAFTREX-B-04	4	9	2,5	10	30	45	0,075	20
BG-NAFTREX-B-04,5	4,5	9,5	2,5	10	30	50	0,080	20
BG-NAFTREX-B-05	5	10	2,5	10	30	50	0,085	20
BG-NAFTREX-B-05,5	5,5	10,5	2,5	10	30	50	0,090	20
BG-NAFTREX-B-06	6	11	2,5	10	30	60	0,100	20
BG-NAFTREX-B-07	7	12	2,5	10	30	60	0,110	20
BG-NAFTREX-B-07,5	7,5	12,5	2,5	10	30	65	0,115	20
BG-NAFTREX-B-08	8	13	2,5	10	30	65	0,120	20
BG-NAFTREX-B-09	9	14	2,5	10	30	65	0,135	20
BG-NAFTREX-B-11,5	11,5	17	2,75	10	30	75	0,180	20

Poznámka: barevně zvýrazněné indexy - nejčastěji používány.

Hadice NAFTREX B DN6 s namontovanou dvojitou koncovkou BANJO (typ EC) z pozinkované oceli. Montáž plechovými lisovacími objímkami (typ EC) z pozinkované oceli.	
Hadice NAFTREX B DN7 s namontovanou hydraulickou koncovkou s vnitřním závitem M16x1,5 z pozinkované oceli. Montáž lisovací objímkou ZC-BP5-05 (pozinkovaná ocel).	
Hadice NAFTREX B DN11,5 s namontovanou mosaznou koncovkou s vnějším závitem BSPT 1/2" (NT-2660DA4). Montáž ouškovou sponou EAR CLIP z nerezí AISI 304 (AB-23012060).	