

Ochrany



GT 35

Materiál: Polyester

Prac. teplota: Od -40°C do +100° C

Ochrana je vyrobena z velmi husté polyesterové tkaniny. Určena pro ochranu jednotlivých hadic nebo svazků hydraulických a pneumatických hadic. Dobrá mechanická pevnost a odolnost olejům a organickým látkám. Chrání hadici a obsluhu v případě prasknutí hadice a výstřiku média.

index	vnitřní průměr [mm]	šířka [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
ZC-GT-035	20	35	0,027	100
ZC-GT-040	22	40	0,032	100
ZC-GT-045	25	45	0,034	100
ZC-GT-050	28	50	0,038	100
ZC-GT-055	32	55	0,042	100
ZC-GT-060	35	60	0,045	100
ZC-GT-065	38	65	0,048	100
ZC-GT-080	45	80	0,060	100
ZC-GT-090	50	90	0,065	100
ZC-GT-120	70	120	0,096	100
ZC-GT-150	90	150	0,112	100



GPVC

Materiál: PVC

Prac. teplota: Od -15°C do +70° C

Ochrana vyrobená z PVC. Určena pro ochranu jednotlivých hadic nebo svazků hydraulických a pneumatických hadic. Chrání hadici a obsluhu v případě prasknutí hadice a výstřiku média.

index	vnitřní průměr [mm]	síla stěny [mm]	hmotnost [kg/m]	standardní délka [m]
ZC-GPVC-10	10	0,5	0,026	125
ZC-GPVC-16	16	0,5	0,039	100
ZC-GPVC-20	20	0,6	0,058	100
ZC-GPVC-22	22	0,6	0,063	100
ZC-GPVC-25	25	0,6	0,072	100
ZC-GPVC-25S	25	1,5	0,157	100
ZC-GPVC-28	28	0,6	0,082	100
ZC-GPVC-30	30	0,6	0,087	100
ZC-GPVC-30S	30	1,5	0,187	100
ZC-GPVC-33	33	0,7	0,104	50
ZC-GPVC-33S	33	1,5	0,218	50
ZC-GPVC-38	38	0,7	0,135	50
ZC-GPVC-38S	38	1,5	0,285	50
ZC-GPVC-40	40	0,7	0,141	50
ZC-GPVC-45	45	0,7	0,144	50
ZC-GPVC-50	50	0,7	0,167	50
ZC-GPVC-55	55	0,7	0,184	50