

Hadice pro čištění kanalizace



JCL

Plastová hadice pro čištění kanalizace o malých průměrech

Duše:	Termoplastový polymer
Výztuž:	Pevnostní syntetický kord
Obal:	Černý polyuretan, odolný oděru
Prac. teplota:	Od -40°C do +70°C

Hadice malých průměrů pro tlakové čištění kanalizace vodou. Zvláště vhodná pro prostředí s vysokou vlhkostí a vysokou koncentrací solí. Koeficient bezpečnosti 2,5:1.

Montáž: Používat koncovky typu ZC-BPJC (IT-49).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
ZC-JCL-03	3,5	7,5	345	862	25	0,041
ZC-JCL-05	4,8	10,5	345	862	30	0,069
ZC-JCL-06	6,4	12,2	345	862	50	0,087
ZC-JCL-10	9,7	16,8	345	862	75	0,156



JC 7

Plastová hadice pro čištění kanalizace

Duše:	Termoplastový polymer
Výztuž:	Dvojité polyesterové opleť
Obal:	Oranžový polyuretan, odolný oděru
Prac. teplota:	Od -40°C do +55°C

Hadice pro tlakové čištění kanalizace vodou. Zvláště vhodná pro prostředí s vysokou vlhkostí a vysokou koncentrací solí. Standardní délky: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 m. Koeficient bezpečnosti 2,5:1.

Montáž: Používat koncovky typu ZC-BPJC (IT-49).

index	vnitřní průměr [mm]	vnější průměr [mm]	pracovní tlak [bar]	poruchový tlak [bar]	poloměr ohybu [mm]	hmotnost [kg/m]
ZC-JC7-13	13	22,4	275	690	75	0,277
ZC-JC7-16	16	26,5	220	550	100	0,372
ZC-JC7-19	19,2	29,8	207	517	120	0,431
ZC-JC7-25	25,6	37,3	207	517	150	0,580
ZC-JC7-32	32	46	207	517	235	0,848
ZC-JC7-38	38,2	54	200	500	375	1,190