



PA 12 S40-PHL

Hadice: Nylon (PA 12)
Prac. teplota: Od -40°C do +80°C
 (pro média na vodní bázi +70°C)

Lehká, elastická hadice s kalibrovaným vnějším průměrem, určený pro rozvody stlačeného vzduchu, hydrauliky, oleje, paliva, maziva a chemikálie. Dostupné v barvách: přírodní, černá, modrá, zelená, červená, žlutá, oranžová. Normy: DIN 73378.

index	vnější průměr [mm]	vnitřní průměr [mm]	pracovní tlak 23°C [bar]	poruchový tlak 23°C [bar]	poloměr ohybu [mm]	standardní délka [m]
ZC-PA12-S40PHL-04X02	4	2	44	132	16	100
ZC-PA12-S40PHL-04X03	4	3	19	56	28	100
ZC-PA12-S40PHL-05X03	5	3	33	100	20	100
ZC-PA12-S40PHL-05X035	5	3,5	23	70	25	100
ZC-PA12-S40PHL-06X04	6	4	28	84	30	100
ZC-PA12-S40PHL-08X05	8	5	32	96	35	100
ZC-PA12-S40PHL-08X06	8	6	20	60	40	100
ZC-PA12-S40PHL-10X06	10	6	33	100	55	50
ZC-PA12-S40PHL-10X07	10	7	23	70	58	50
ZC-PA12-S40PHL-10X075	10	7,5	20	60	60	50
ZC-PA12-S40PHL-10X08	10	8	16	48	60	50
ZC-PA12-S40PHL-12X08	12	8	28	84	60	50
ZC-PA12-S40PHL-12X09	12	9	20	60	60	50
ZC-PA12-S40PHL-12X10	12	10	12	36	85	50
ZC-PA12-S40PHL-14X10	14	10	23	68	75	50
ZC-PA12-S40PHL-14X11	14	11	16	48	85	50
ZC-PA12-S40PHL-15X12	15	12	16	48	90	50
ZC-PA12-S40PHL-16X13	16	13	13	40	110	50
ZC-PA12-S40PHL-18X14	18	14	17	52	100	50
ZC-PA12-S40PHL-20X16	20	16	16	48	200	50
ZC-PA12-S40PHL-22X18	22	18	13	40	200	50