



SCAR

Hadice: Modrý nylon (PA 11/12)

Prac. teplota: Od -40°C do +80°C

Spirální hadice pro pneumatické řídicí systémy, ruční nářadí, průmyslové roboty apod. Na obou stranách ukončeny rovným koncem o délce 100 mm a koncovkami s vnějším závitem BSPT. Pracovní tlak závisí na pracovní teplotě.

index	vnější průměr [mm]	vnitřní průměr [mm]	pracovní délka [m]	vnější průměr spirály [mm]	délka spirály [mm]	pracovní tlak 20°C [bar]	koncovka vnější závit [coul]
ZC-SCAR-06-025	6	4	2,5	64	168	28	1/4
ZC-SCAR-06-050	6	4	5	64	330	28	1/4
ZC-SCAR-06-075	6	4	7,5	64	498	28	1/4
ZC-SCAR-06-100	6	4	10	64	660	28	1/4
ZC-SCAR-08-025	8	6	2,5	86	168	20	1/4
ZC-SCAR-08-050	8	6	5	86	328	20	1/4
ZC-SCAR-08-075	8	6	7,5	86	496	20	1/4
ZC-SCAR-08-100	8	6	10	86	656	20	1/4
ZC-SCAR-10-025	10	8	2,5	102	180	16	3/8
ZC-SCAR-10-050	10	8	5	102	350	16	3/8
ZC-SCAR-10-075	10	8	7,5	102	530	16	3/8
ZC-SCAR-10-100	10	8	10	102	700	16	3/8
ZC-SCAR-12-025	12	10	2,5	110	216	12	3/8
ZC-SCAR-12-050	12	10	5	110	420	12	3/8
ZC-SCAR-12-075	12	10	7,5	110	624	12	3/8
ZC-SCAR-12-100	12	10	10	110	828	12	3/8
ZC-SCAR-15-025	15	12	2,5	184	165	16	1/2
ZC-SCAR-15-050	15	12	5	184	300	16	1/2
ZC-SCAR-15-075	15	12	7,5	184	450	16	1/2
ZC-SCAR-15-100	15	12	10	184	685	16	1/2