





Spojky pro železniční cisterny – z nerezí

Spojky pro železniční cisterny – hadicové koncovky vyrobené z nerezí AISI 316, určené pro stáčení chemikálií, paliv a ropných látek. Pracovní tlak do 25 bar.

obrázek	index	rozměr	materiál	popis
 KGWR	ZK-KGWR-130-06-100-SS	GW M130 x 6 hadice DN100	AISI 316	Koncovka s vagonovou maticí pro pryžovou hadici (bez těsnění). Montáž na hadici skořepinovou nebo lisovací objímkou. Matice M140x10 dodávána pouze ve verzi se dvěma přivařenými tyčemi (chybí verze pro hákový klíč).
	ZK-KGWR-130-06-075-SS	GW M130 x 6 hadice DN75		
	ZK-KGWR-130-09-100-SS	GW M130 x 9 hadice DN100		
	ZK-KGWR-130-09-075-SS	GW M130 x 9 hadice DN75		
	ZK-KGWR-140-10-100-SS	GW M140 x 10 hadice DN100		
	ZK-KGWR-140-10-075-SS	GW M140 x 10 hadice DN75		
 KGWK	ZK-KGWK-130-06-100-SS	GW M130 x 6 hadice DN100	AISI 316	Koncovka s vagonovou maticí pro kompozitní hadici (bez těsnění). Matice M140x10 dodávána pouze ve verzi se dvěma přivařenými tyčemi (chybí verze pro hákový klíč).
	ZK-KGWK-130-06-075-SS	GW M130 x 6 hadice DN75		
	ZK-KGWK-130-09-100-SS	GW M130 x 9 hadice DN100		
	ZK-KGWK-130-09-075-SS	GW M130 x 9 hadice DN75		
	ZK-KGWK-140-10-100-SS	GW M140 x 10 hadice DN100		
	ZK-KGWK-140-10-075-SS	GW M140 x 10 hadice DN75		
 KGWS	ZK-KGWS-130-06-100-SS	GW M130 x 6 hadice DN100	AISI 316	Koncovka s vagonovou maticí pro přivaření na kovovou hadici (bez těsnění). Matice M140x10 dodávána pouze ve verzi se dvěma přivařenými tyčemi (chybí verze pro hákový klíč).
	ZK-KGWS-130-06-075-SS	GW M130 x 6 hadice DN75		
	ZK-KGWS-130-09-100-SS	GW M130 x 9 hadice DN100		
	ZK-KGWS-130-09-075-SS	GW M130 x 9 hadice DN75		
	ZK-KGWS-140-10-100-SS	GW M140 x 10 hadice DN100		
	ZK-KGWS-140-10-075-SS	GW M140 x 10 hadice DN75		
 KGWU	ZK-KGWU-130-06-N	pro matici M130x6	NBR	Těsnění pro matice (pro koncovky ZK-KGW...) Na objednávku viton.
	ZK-KGWU-130-06-E		EPDM	
	ZK-KGWU-130-06-T		PTFE	
	ZK-KGWU-130-09-N	pro matici M130x9	NBR	Pracovní teplota: NBR: od -20°C do +70°C EPDM: od -30°C do +110°C viton: od -25°C do +150°C PTFE: od -70°C do +220°C
	ZK-KGWU-130-09-E		EPDM	
	ZK-KGWU-130-09-T		PTFE	
	ZK-KGWU-140-10-N	pro matici M140x10	NBR	
	ZK-KGWU-140-10-E		EPDM	
	ZK-KGWU-140-10-T		PTFE	