





Palivové spojky gravitační – API

Gravitační spojky umožňují stáčení gravitační metodou a spojení cisternové spojky API se standardní spojkou např. typu CAMLOCK.

obrázek	index	přípojky 1 / 2	médium*	pracovní tlak [bar]	těsnění	charakteristika
	ZP-API-OLS43-AL	4" API CAMLOCK 3"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	6	NBR	Jednodílná gravitační spojka, úhel 45°. Dostupná verze z nerezí AISI 316 (přípojka CAMLOCK přímá).
	ZP-API-OLS44-AL	4" API CAMLOCK 4"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	6	NBR	
	ZP-API-OLS4GZ3-AL	4" API GZ 3" BSP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	6	NBR	Jednodílná gravitační spojka, úhel 45°. Dostupná verze z nerezí AISI 316 (přípojka závitová přímá).
	ZP-API-OLS4GZ4-AL	4" API GZ 4" BSP	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	6	NBR	
	ZP-API-OLSP43-AL	4" API CAMLOCK 3"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	6	NBR	Jednodílná gravitační spojka s průhledítkem, úhel 45°.
	ZP-API-OLSP44-AL	4" API CAMLOCK 4"	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	6	NBR	
	ZP-API-DP-AL	4" API	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	-	NBR	Záslepka gravitačních spojek.

* - 1 - benzin, 2 - nafta, 3 - ULSD, 4 - surová ropa, 5 - E20 (20% etanolu a 80% benzínu), 6 - E100 (100% etanolu), 7 - B20 (20% bionafty a 80% nafty), 8 - B100 (100% bionafty).

