

## Palivové spojky pro výpary – API (DIXON)

**Plynná fáze (výpary)** - spojka určena pro transport výparů (hermetizace stáčení a plnění). Na cisterně je umístěna vsuvka s ventilem pro výpary, k níž se připojuje hadice se speciálními koncovkami pro výpary (spojka vybavena sondou otevírající ventil).

| obrázek   | index              | přípojky<br>1 / 2             | médium*                   | pracovní<br>tlak<br>[bar] | těsnění     | charakteristika   |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---|
|    | ZP-VR-ZPO300-AL    | CAMLOCK 3"<br>GW 3" BSP       | 1, 2, 3, 5,<br>6, 7, 8    | 6                         | NBR         | Spojka odtahu výparů ZPO s ventilem (CAMLOCK A z GW).   |
|   | ZP-VR-ZPO400-AL    | CAMLOCK 4"<br>GW 4" BSP       | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7, 8 |                           | NBR         |   |
|    | DX-API-VR4000      | 4" příruba TTMA<br>CAMLOCK 4" | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7    | 1,4                       | Viton / NBR | Ventil pro výpary (Viton) s odpouštěcí zátkou a dvěma průhledítky (NBR).  |
|    | DX-API-4050AL      | CAMLOCK 4"                    | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7    | -                         | NBR         | Záslepka ventilu pro výpary. Materiál: hliník.  |
|   | DX-API-4050ALC     | CAMLOCK 4"                    | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7    | -                         | NBR         | Záslepka ventilu pro výpary s řetízkiem. Materiál: hliník.  |
|  | DX-API-4050PL      | CAMLOCK 4"                    | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7    | -                         | NBR         | Záslepka ventilu pro výpary. Materiál: nylon.   |
|   | DX-API-4050PLC     | CAMLOCK 4"                    | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7    | -                         | NBR         | Záslepka ventilu pro výpary s řetízkiem. Materiál: nylon.   |
|  | ZP-VR-DVR300-AL    | GW 3" BSP<br>CAMLOCK 3"       | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7, 8 | 6                         | NBR         | Spojka pro odtah výparů DVR se sondou bez ventilu (CAMLOCK D z GW).   |
|   | ZP-VR-DRVR4030-AL  | GW 3" BSP<br>CAMLOCK 4"       | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7, 8 |                           | NBR         |   |
|   | ZP-VR-DVR400-AL    | GW 4" BSP<br>CAMLOCK 4"       | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7, 8 |                           | NBR         |   |
|  | ZP-VR-DARVR4030-AL | CAMLOCK 4"<br>CAMLOCK 3"      | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7, 8 | 6                         | NBR         | Spojka pro odtah výparů DARVR se sondou bez ventilu (CAMLOCK D / CAMLOCK A).                                    |
|  | ZP-VR-CVR300-AL    | CAMLOCK 3"<br>DN75            | 1, 2, 3, 4,<br>5, 6, 7, 8 | 6                         | NBR         | Spojka pro odtah výparů CVR se sondou bez ventilu (CAMLOCK C s koncovkou na hadici). Dostupná verze s ventilem. |
|   | ZP-VR-CVR400-AL    | CAMLOCK 4"<br>DN100           | 1, 2, 3, 4,               | 6                         | NBR         |   |
|  | DX-API-VR4030CS-AL | CAMLOCK 4"<br>DN75            | 1, 2, 3, 4,<br>7, 8       | 6                         | Viton / NBR | Spojka pro odtah výparů (NBR) se sondou a ventilem (Viton).   |

\* - 1 - benzin, 2 - nafta, 3 - ULSD, 4 - surová ropa, 5 - E20 (20% etanolu a 80% benzínu), 6 - E100 (100% etanolu), 7 - B20 (20% bionafty a 80% nafty), 8 - B100 (100% bionafty).