



METODA ČIŠTĚNÍ HADIC A HYDRAULICKÝCH TRUBEK




1

VÍTE ŽE,

80% PORUCH
HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ



2



3

JE ZBŮSOBENO
NEČISTOTAMI ?

ULTRA CLEAN

Systém čištění hadic a trubek

Ultra Clean je systém, sloužící k rychlému, nedestruktivnímu čištění hadic a trubek. Čištění spočívá v prostřelování zátek pomocí stlačeného vzduchu. Zátka "sbírá" nečistoty a odstraňuje špínu a znečištěný olej.

Použití systému Ultra Clean zaručuje čistotu protékajícího hydraulického oleje, čímž zamezuje poškození hydraulických komponent a chrání uživatele strojů a zařízení před ztrátami, spojenými s prostojem.

SYSTÉM ULTRA CLEAN ZARUČUJE ČISTOTU OLEJE V INSTALACI NA ÚROVNI ISO 13/10



UC-BM1- Stolní zařízení do 1.1/4"

- UC-BM1 je dodáváno spolu s filtrem w5 µm, ovládacím pedálem a 7 tryskami od 1/4" do 1.1/4" dle volby zákazníka.
- Ideální pro sériovou výrobu díky rychlému procesu čištění (frekvence vystřelování zátek co 2 sekundy).

UC-HL2 - Ruční zařízení do 2"

- UC-HL2 je dodáváno spolu s rychlospojky a otočnou vsuvkou (360°) s vysokým průtokem.
- Bezpečná obsluha díky robustní hliníkové konstrukci a ergonomické spoušti.
- Ideální pro kusovou výrobu hadic v servisech nebo mobilních servisních vozech.



UC-HL-2 v sadách

- UC-HL9-2 sada se skládá ze zařízení UC-HL2, kufru, redukčního adaptéru a 9 ks trysek.
- UC-HL25-2 sada se skládá ze zařízení UC-HL2, kufru, redukčního adaptéru a 25 ks trysek.
- UC-HL19-CAP sada se skládá ze zařízení UC-HL2, kufru, pásky, redukčního adaptéru, zásobníku na zachytávání zátek, 13 balení čistících zátek a 19 ks trysek.



UC-EL- Ruční zařízení do 1.1/4"



UC-EL7DP- Sada do 1.1/4"

- UC-EL7DP sada je dodávána s 11 baleními čistících zátek (od 7 do 40 mm).
- Skládá se ze zařízení UC-EL, 7 ks trysek, kufru, zásobníku na zachytávání zátek a sady zátek.
- Ergonomická a ideální pro mobilní servisní vozy.



UC-HLMAX- Ruční zařízení do 3.5"

- UC-HLMAX s vysokým průtokem a ergonomickou spouští je dodáváno s rychlospojkou a otočnou vsuvkou (360°).
- UC-HLMAX-1-35 se skládá ze zařízení UC-HLMAX, dvou redukčních adaptérů pro trysky od 1/4 do 2", univerzální trysky od 2.1/8" do 3.1/2" a kufru.



UC-PVS- Kontrolní zařízení Ultra Clean



- Zařízení UC-PVS je určeno pro monitorování procesu čištění. Je vybaveno ovládacím modulem a zásobníkem. Čidlo, reagující na pohyb zátky, informuje o výsledku prováděného testu.
- Kontrolní zařízení spolupracuje s pistolí UC-HL2-PVS a stolním zařízením UC-BM1-PVS, která mohou pracovat současně.

Požadované napájení pro všechna zařízení:

- Tlakový vzduch okolo 6 bar.
- Hadice o vnitřním průměru 1/2".

